



Interruptor Termomagnético Enchufable, Serie: B2Q, 2P, 20A, 240V (SKU:1002279)

SKU: B2QP220E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$371.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Los dispositivos B2Q son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de circuitos derivados contra cortocircuitos y sobrevargas <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en aplicaciones comerciales e industriales como: <ul style='padding-left: 40px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Circuitos de control de motores <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos de calefacción, ventilación, acondicionamiento de aire y refrigeración <li style='margin-bottom: 5px;*>(HVACR) (internos/externos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuentes de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos de instrumentación de control <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Acondicionadores de energía </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 240 VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal: 20A <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 2 polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad interruptiva: 10kA <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Enchufable <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandera indicadora de estado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos cautivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -30 a 70°C </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética para circuitos derivados
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para cortocircuitos severos
Característica 3	Tornillos cautivos que agilizan instalación y mantenimiento
Característica 4	Operación confiable de -30 °C a 70 °C en entornos exigentes
Característica 5	Compatible con sistemas HVACR, UPS y control de motores
Característica 6	Diseño enchufable para reposición rápida sin desconexión total