



Interrupor Termomagnético Enchufable / 2 Polos / 40A / 240 VCA / Capacidad Interruptiva 10kA / -30 a 70°C

SKU: B2QP240E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$345.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor termomagnético enchufable de 2 polos y 40A está diseñado para la protección de circuitos derivados en entornos comerciales e industriales. Integra protección térmica contra sobrecargas sostenidas y protección magnética instantánea contra cortocircuitos, garantizando la continuidad operativa de equipos críticos. Su capacidad interruptiva de 10kA permite su uso en instalaciones con niveles elevados de corriente de cortocircuito disponible. El diseño enchufable con tornillos cautivos facilita su montaje y mantenimiento en tableros de distribución, reduciendo el tiempo de intervención. Opera en un rango de temperatura de -30°C a 70°C, lo que lo hace apto para aplicaciones HVACR internas y externas, sistemas UPS, acondicionadores de energía, instrumentación de control y circuitos de protección de motores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de circuitos derivados contra cortocircuitos y sobrecargas<li style='margin-bottom: 8px;'>Función termomagnética: parte térmica para sobrecargas, parte magnética para sobretensiones<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño enchufable con tornillos cautivos<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones comerciales e industriales: HVACR, UPS, control de motores, instrumentación<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en temperaturas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 240 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente nominal: 40A<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad interruptiva: 10kA<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: 2 polos<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa: -30°C a 70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Enchufable<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillos cautivos integrados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interruptor termomagnético B2QP240E</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10kA para circuitos de alta exigencia
Característica 3	Diseño enchufable con tornillos cautivos para instalación rápida y segura
Característica 4	Rango operativo -30°C a 70°C para entornos industriales extremos
Característica 5	Compatible con aplicaciones HVACR, UPS y control de motores
Característica 6	Configuración bipolar para versatilidad en circuitos derivados comerciales