



Interrupción Termomagnética Enchufable / 2 Polos / 60A / 240 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA / Rango -30 a 70 °C

SKU: B2QP260E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$346.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor termomagnético enchufable de 2 polos y 60A proporciona protección integral para circuitos derivados mediante detección dual de sobrecargas (elemento térmico) y cortocircuitos (elemento magnético). Diseñado para operación en 240 VCA con capacidad interruptiva de 10 kA, este dispositivo garantiza la desconexión segura y automática del circuito ante condiciones de falla. Su construcción enchufable con tornillos cautivos facilita la instalación y mantenimiento en tableros eléctricos, mientras que su rango de operación de -30 a 70 °C lo hace apto para aplicaciones comerciales e industriales exigentes, incluyendo sistemas HVACR, control de motores, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) y acondicionadores de energía.

Características Generales

- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas eléctricas
- Operación segura hasta 60 A y 240 VCA
- Capacidad interruptiva de 10 kA para máxima seguridad
- Diseño enchufable con tornillos cautivos
- Aplicaciones: circuitos de control de motores, HVACR, fuentes de alimentación, instrumentación de control, UPS, acondicionadores de energía

Desempeño Eléctrico

- Voltaje de operación: 240 VCA
- Corriente nominal: 60 A
- Configuración: 2 polos
- Capacidad interruptiva: 10 kA

Físicas y Ambientales

- Rango de temperatura: -30 a 70 °C
- Diseño enchufable
- Tornillos cautivos

1 × Interruptor termomagnético enchufable B2Q 2P 60A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética para circuitos derivados
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para alta seguridad en fallas
Característica 3	Diseño enchufable con tornillos cautivos para instalación rápida
Característica 4	Operación confiable de -30 a 70 °C en ambientes exigentes
Característica 5	Aplicación en HVACR, motores, UPS y acondicionadores de energía
Característica 6	Suspensión automática de corriente ante sobrecargas y sobretensiones