



Interruptor de Paleta Unipolar / 15 A / 120-277 V / Iluminación y Motores / Terminales de Tornillo

SKU: SC1PSBIL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$423.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de paleta unipolar está diseñado para control manual de encendido y apagado en instalaciones donde no se requiere función de atenuación. Opera con cargas de iluminación general y motores hasta 15 A en un rango de voltaje de 120-277 V, lo que permite su uso tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. La instalación se realiza en cajas de pared estándar mediante terminales de tornillo, facilitando su implementación como reemplazo de interruptores convencionales en puntos de control únicos. Al agruparse con otros dispositivos de la misma línea, no sufre reducción de capacidad, optimizando el espacio en tableros de distribución. Es compatible con placas decorativas Claro o Satin Colors, disponibles por separado, para integración estética en diferentes ambientes de interior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor tipo paleta para encendido/apagado manual, sin función de atenuación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 15 A a 120-277 V, para iluminación general y cargas de motor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación unipolar, una sola ubicación de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales de tornillo, para caja de pared estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin reducción de capacidad al agruparse con otros dispositivos Diva</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120-277 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de carga: Iluminación general y motores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Unipolar (un solo punto de control)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de interruptor: Paleta (toggle)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Terminales de tornillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Caja de pared estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad de placas: Claro o Satin Colors (no incluidas)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor unipolar de paleta 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos de montaje (según especificación del fabricante)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor tipo paleta para encendido/apagado manual, sin función de atenuación
Característica 2	Soporta hasta 15 A a 120-277 V, para iluminación general y cargas de motor
Característica 3	Instalación unipolar, una sola ubicación de control
Característica 4	Terminales de tornillo, para caja de pared estándar
Característica 5	Línea Diva; usa placas Claro o Satin Colors, vendidas por separado
Característica 6	Sin reducción de capacidad al agruparse con otros dispositivos Diva