



SKU: MPII48/5000UL Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El MultiPlus-II 48V es una solución todo-en-uno para quienes buscan energía confiable, flexible y eficiente. Combina las funciones de un potente inversor de onda pura y un cargador inteligente, además de contar con tecnología avanzada para integración con sistemas solares, generadores y la red pública. Ofrece potencia continua de 4000 W con picos de hasta 9000 W para cubrir demandas intensas o arranques de motores. Su diseño robusto garantiza operación estable en entornos extremos, mientras que sus funciones inteligentes optimizan el uso de múltiples fuentes de energía.

Características principales:

- Certificación UL para seguridad y cumplimiento normativo
- Salida continua de 4000 W con picos de 9000 W
- Soporta hasta 6 unidades en paralelo trifásico
- Tecnología PowerAssist y PowerControl para gestión eficiente
- Compatible con sistemas ESS y almacenamiento energético
- Diseño robusto para operación en entornos extremos
- Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas:

Parámetro	Valor
Potencia continua	4000 W
Potencia pico	9000 W
Potencia aparente	5000 VA
Corriente de carga	70 A
Capacidad y Escalabilidad	Hasta 6 unidades en paralelo
Configuración trifásica	Si
Compatibilidad ESS	Si
Tipos de entrada	Unidad trifásica y Tipo de onda
Operación en entornos extremos	Si

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL para máxima seguridad eléctrica
Característica 2	Potencia pico de 9000 W para arranque de motores
Característica 3	Hasta 6 unidades en paralelo trifásico
Característica 4	PowerAssist refuerza red o generador en picos
Característica 5	PowerControl optimiza consumo energético total
Característica 6	Compatible con sistemas ESS y almacenamiento