



Inversor Cargador de Onda Pura / Entrada 12 Vcc / Salida 1000 W 120 Vca 60 Hz / Eficiencia 93% / Cargador 50 A / 3.28 ft / 3.28 ft / 1.31 ft

SKU: MPII12/1200SP Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Inversores Híbridos

\$9,952.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El MultiPlus-II es un inversor/cargador multifuncional que integra en una sola carcasa compacta un inversor sinusoidal de onda pura de alta potencia, un cargador de baterías con tecnología adaptativa y un conmutador de transferencia de CA de alta velocidad. Diseñado para aplicaciones profesionales en sistemas de energía autónomos y de respaldo, ofrece funciones avanzadas como PowerControl para gestión inteligente de potencia y PowerAssist para complementar la capacidad de fuentes alternativas. Compatible con operación en paralelo de hasta seis unidades y configuración trifásica, incluye gestión remota a través del puerto VE.Bus para monitoreo y control centralizado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Inversor de onda sinusoidal pura con potencia continua de 1000 W<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Eficiencia del inversor de 93% para optimización energética<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cargador de baterías de 50 A con tecnología adaptativa de 4 etapas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>PowerControl y PowerAssist para gestión inteligente de potencia<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Operación en paralelo hasta 6 unidades y configuración trifásica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Modo búsqueda con consumo reducido a 4 W en espera<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conmutador de transferencia de CA de alta velocidad integrado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con baterías de litio, AGM y gel<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Protección contra sobrecarga, cortocircuito y voltaje extremo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Gestión remota mediante puerto VE.Bus<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Inversor</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Tensión de entrada DC: 12 Vcc</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Potencia continua: 1000 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Potencia pico: 2400 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Tensión de salida AC: 120 Vca</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Frecuencia de salida: 60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Consumo en modo búsqueda: 4 W</p><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Cargador</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Corriente de carga: 50 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Tecnología: Adaptativa de 4 etapas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Compatibilidad: Li-ion, AGM, Gel</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conmutador de transferencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Tipo: CA de alta velocidad</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Función: Transferencia automática entre fuentes</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Operación y conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Paralelo: Hasta 6 unidades</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Trifásico: Sí, configurable</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Gestión remota: Puerto VE.Bus</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Protecciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Sobrecarga: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Cortocircuito: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Voltaje extremo: Sí</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Dimensiones y peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Dimensiones (An x Al x Pr): 375 x 214 x 110 mm / 14.8 x 8.4 x 4.3 pulgadas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Peso: 9.5 kg / 20.9 lb</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PowerControl y PowerAssist para gestión inteligente de potencia
Característica 2	Cargador adaptativo de 4 etapas para baterías Li/AGM/GEL
Característica 3	Operación en paralelo de hasta 6 unidades y configuración trifásica
Característica 4	Modo búsqueda con consumo reducido a 4 W
Característica 5	Conmutador de transferencia de CA de alta velocidad integrado
Característica 6	Protección contra sobrecarga, cortocircuito y voltaje extremo