



Inversor de Onda Pura / Entrada 24 Vcd / Salida 750 W / 120 Vca 60 Hz / 270x67x158 mm (10.6x2.6x6.2 in)

SKU: NTS750124US Marca: MEANWELL Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$6,162.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura diseñado para aplicaciones profesionales que demandan calidad de energía limpia y estable. Convierte 24 Vcd en 120 Vca con una potencia continua de 750 W y capacidad de sobretensión sostenida de 900 W, permitiendo el arranque de cargas con alto consumo inicial como herramientas eléctricas y electrodomésticos. Su diseño compacto de 270 x 67 x 158 mm (10.6 x 2.6 x 6.2 in) y peso reducido facilitan la instalación en espacios limitados de vehículos, embarcaciones, sistemas solares off-grid y equipos de telecomunicaciones. El ventilador de enfriamiento controlado por temperatura optimiza el balance entre disipación térmica y nivel sonoro, mientras que la selección de tensión y frecuencia de salida mediante interruptores DIP ofrece flexibilidad operativa sin consumo en standby.

Características principales

- Salida de onda sinusoidal verdadera para alimentación de equipos sensibles
- Alta potencia de sobretensión hasta 900 W sostenida
- Ventilador de enfriamiento controlado por temperatura
- Tensión de salida CA y frecuencia seleccionables mediante DIP switch
- Sin disipación de carga en estado de reposo
- Control remoto de encendido/apagado opcional
- Operación en amplia gama de temperatura: -25°C a +70°C
- Protección integral de entrada, salida y batería
- Diseño compacto y peso ligero
- Alta potencia de sobretensión hasta 900 W

Eléctricas de entrada

Voltaje de entrada: 20-33 Vcd

Tipo: 24 Vcd nominal

Eléctricas de salida

Sobretensión sostenida: 900 W

Frecuencia: 60 Hz (seleccionable)

Forma de onda: Sinusoidal pura

Mecánicas y ambientales

Dimensiones: 270 x 67 x 158 mm

Equivalente: 10.6 x 2.6 x 6.2 in

Funciones adicionales

Control remoto: Encendido/apagado opcional

Selección salida: Tensión y frecuencia CA por DIP switch

Consumo standby: Sin disipación de carga

Aplicaciones típicas

Electrodomésticos residenciales y de oficina

Herramientas eléctricas portátiles

Vehículos y embarcaciones (yates)

Sistemas solares off-grid

Redes inalámbricas y telecomunicaciones

Sistemas de comunicación de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda sinusoidal pura para equipos sensibles
Característica 2	Sobretensión sostenida de 900 W de pico
Característica 3	Control remoto de encendido/apagado opcional
Característica 4	Operación en rango extremo -25°C a +70°C
Característica 5	Protección integral de entrada, salida y batería
Característica 6	Ventilador de enfriamiento controlado por temperatura