



Inversor de Onda Senoidal Pura / 3000 W / 12 Vcc / 120 VCA / 3 Salidas GFCI / 6000 W Pico

SKU: NTX-3000S-12 Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$19,687.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El inversor de onda senoidal pura de 3000 W convierte corriente continua de 12 V en energía alterna de 120 VCA con calidad de red eléctrica. Su tecnología de onda sinusoidal pura garantiza alimentación limpia y estable para equipos sensibles, electrónicos de precisión y electrodomésticos estándar. Ofrece tres receptáculos GFCI de 15 A con protección integrada contra sobrecargas, permitiendo conectar múltiples dispositivos simultáneamente de forma segura. El ventilador de velocidad variable controlado por temperatura minimiza el ruido operativo y optimiza la refrigeración según la carga. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que la baja corriente en reposo maximiza la eficiencia energética del sistema de baterías.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Onda senoidal pura para energía limpia y confiablePotencia continua de 3000 W con pico de 6000 WTres salidas GFCI de 15 A con protección por disyuntorVentilador silencioso con control térmico de velocidad variableDimensiones compactas: 21.6 x 45.1 x 9.2 cm (8.5 x 17.75 x 3.62 pulgadas)Bajo consumo en reposo para mayor autonomía de bateríasCompatible con control remoto de serie NTX<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Eléctricas</h4><p style='margin: 4px 0;*>Potencia nominal: 3000 W</p><p style='margin: 4px 0;*>Potencia pico: 6000 W</p><p style='margin: 4px 0;*>Voltaje de entrada: 12 Vcc</p><p style='margin: 4px 0;*>Voltaje de salida: 120 VCA</p><p style='margin: 4px 0;*>Forma de onda: Senoidal pura</p><p style='margin: 4px 0;*>Salidas AC: 3 receptáculos GFCI NEMA 5-15</p><p style='margin: 4px 0;*>Protección salidas: Disyuntores de 15 A integrados</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Mecánicas y Ambientales</h4><p style='margin: 4px 0;*>Dimensiones (L x An x Al): 45.1 x 21.6 x 9.2 cm</p><p style='margin: 4px 0;*>Dimensiones (pulgadas): 17.75 x 8.50 x 3.62 pulgadas</p><p style='margin: 4px 0;*>Refrigeración: Ventilador de velocidad variable por temperatura</p><p style='margin: 4px 0;*>Consumo en reposo: Bajo (optimizado para ahorro energético)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Operación y Control</h4><p style='margin: 4px 0;*>Control remoto: Compatible con serie NTX</p><p style='margin: 4px 0;*>Operación acústica: Silenciosa con ventilador variable</p><p style='margin: 4px 0;*>Certificaciones: Certificado para cumplimiento normativo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Energía limpia con onda sinusoidal pura
Característica 2	Pico de 6000 W para arranque de motores
Característica 3	3 salidas GFCI con protección de 15 A
Característica 4	Ventilador silencioso controlado por temperatura
Característica 5	Diseño compacto de 21.6 x 45.1 x 9.2 cm
Característica 6	Bajo consumo en modo de reposo