



SKU: PH24/1200 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$5,788.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El inversor de onda sinusoidal pura convierte energía de baterías de 24 Vcc en corriente alterna de alta calidad a 120 Vac. Diseñado para aplicaciones residenciales, industriales, móviles y sistemas solares, garantiza funcionamiento continuo ante cargas con alta demanda de arranque. Su modo ECO ajustable reduce el consumo propio a 1.5 W, optimizando la autonomía de la batería. La conectividad VE.Direct permite monitoreo en tiempo real del estado operativo. La carcasa IP21 y los bornes sin herramientas facilitan la instalación en entornos profesionales.

Características principales

- Salida continua de 1000 W con pico de 2200 W para arranques exigentes
- Modo ECO ajustable que reduce consumo propio a 1.5 W
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito y temperatura excesiva
- Conectividad VE.Direct para monitoreo y control remoto
- Rango de entrada ampliado: 18.4 – 34.0 Vcc
- Carcasa IP21 con bornes sin herramientas

Especificaciones técnicas

Salida	1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
Protecciones	1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
Conectividad	1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
Consumo	1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
Grado de protección	1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
Conectividad	1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
Temperatura	1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo ECO ajustable con consumo reducido a 1.5 W
Característica 2	Conectividad VE.Direct para monitoreo en tiempo real
Característica 3	Rango de entrada ampliado 18.4-34.0 Vcc para máxima flexibilidad
Característica 4	Bornes sin herramientas para instalación ágil
Característica 5	Protecciones integrales: sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 6	Eficiencia máxima optimizada para sistemas solares y móviles