



Inversor Ipower 1200 W, Ent: 24 V, Salida: 120 Vca

SKU: IP-1500-21 Marca: EPEVER Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$3,673.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de logo y título --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin-top: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Inversor de onda senoidal pura serie IPower</h1> </div> <!-- Sección de modelo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'> Modelo: IP-1500-21 </div> <!-- Sección de características con imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones de entrada: Sobrevoltaje y bajo voltage <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones de salida: Sobrecarga y corto circuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo sin carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima eficiencia de 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de estatus de operación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada (Vcc): 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida (Vca): 120/110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Nominal (W): 1200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Pico @ 15 min. (W): 1500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Onda: Sinusoidal Pura <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 284.7 x 231.5 x 98.5 </div> </div> <!-- Sección de conector universal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <p style='margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Los inversores IPower de EPEVER incluyen conector universal de salida:</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia máxima del 95% para mayor rendimiento energético
Característica 2	Protección contra sobrevoltaje y bajo voltaje de entrada
Característica 3	Potencia pico de 1500 W durante 15 minutos
Característica 4	Indicadores LED para monitoreo del estado de operación
Característica 5	Onda senoidal pura para equipos electrónicos sensibles
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos