



Inversor Onda Senoidal Pura / 1500 W / Entrada 24 VCC / Salida 120 VCA / Eficiencia 95% / LCD Giratoria / Compatible Baterías Litio AGM GEL Plomo

SKU: IP1500-21PLUS Marca: EPEVER Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$7,838.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inversor de onda senoidal pura de 1500 W diseñado para sistemas de respaldo de energía y aplicaciones off-grid con baterías de 24 V. Incorpora tecnología de supresión de picos de corriente que protege las celdas de baterías de litio, complementando la protección del BMS interno. El algoritmo de control de doble lazo cerrado de voltaje y corriente proporciona respuesta rápida ante variaciones de carga y mayor estabilidad operativa. El aislamiento eléctrico entre entrada y salida garantiza seguridad en instalaciones continuas. Pantalla LCD giratoria permite visualización de parámetros en diferentes posiciones de montaje. Compatible con múltiples químicas de batería para flexibilidad de diseño de sistemas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Onda senoidal pura con eficiencia del 95%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia nominal: 1500 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de salida: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con baterías de litio, AGM-VRLA, gel y plomo ácido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Supresión de picos de corriente para protección de celdas de litio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Control de doble lazo cerrado de voltaje y corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislamiento eléctrico entrada/salida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>