



Inversor de Onda Senoidal Pura / 1500 W / Entrada 12 VDC / Salida 120 VAC / Compatible con Baterías de Litio

SKU: IP1500-11PLUS Marca: EPEVER Categoría: Inversores Aislados (Off Grid)

\$7,701.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El inversor de la serie IPower-Plus representa una nueva generación de equipos de conversión DC/AC con salida de onda senoidal pura, diseñados específicamente para operar con sistemas de baterías de litio. Incorpora tecnología de supresión de picos de corriente que, en conjunto con el BMS interno de las baterías, previene el daño en las celdas durante eventos de conmutación o arranque de cargas. El algoritmo de control de doble circuito cerrado de voltaje y corriente mejora significativamente la respuesta dinámica del equipo y su resistencia ante impactos de carga, garantizando una entrega de energía estable. La arquitectura con aislamiento eléctrico entre entrada y salida añade un nivel superior de seguridad operativa, mientras que la selección de componentes de alto impacto y larga vida útil asegura confiabilidad en aplicaciones residenciales, comerciales y de respaldo de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de onda senoidal pura estable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño con aislamiento eléctrico entre entrada y salida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Supresión de picos de corriente para protección de baterías de litio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control de doble circuito cerrado de voltaje y corriente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla LCD giratoria para monitoreo y configuración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto USB para alimentación de equipos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con baterías de litio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia: 1500 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada: 12 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de salida: 120 VAC<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de onda: Senoidal pura<li style='margin-bottom: 6px;'>Control: Doble circuito cerrado voltaje-corriente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Aislamiento: Eléctrico entre entrada y salida<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección de batería: Supresión de picos de corriente para litio<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: Pantalla LCD giratoria<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto: USB para alimentación de equipos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Inversor IPower-Plus</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda senoidal pura estable para equipos sensibles
Característica 2	Aislamiento eléctrico entre entrada y salida
Característica 3	Protección contra picos de corriente en baterías litio
Característica 4	Control de doble circuito cerrado voltaje-corriente
Característica 5	Pantalla LCD giratoria para monitoreo y ajustes
Característica 6	Puerto USB para alimentación de dispositivos