



Inversor de Interconexión / 10 kW / 220 Vca / 3 MPPT / Eficiencia 98.1% / WiFi Integrado / IP65

SKU: MIN10000TLX2 Marca: GROWATT Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$19,851.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El inversor solar de alto rendimiento está diseñado para maximizar la eficiencia en la conversión de energía fotovoltaica a energía eléctrica utilizable. Con una combinación de tecnologías avanzadas y diseño optimizado, se establece como la elección ideal para sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales de pequeña a mediana escala. Su arquitectura con tres seguidores de punto de máxima potencia permite gestionar múltiples orientaciones e inclinaciones de paneles, maximizando la producción energética diaria. La protección IP65 garantiza operación confiable en condiciones ambientales exteriores sin necesidad de gabinetes adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>3 MPPT independientes con corriente máxima de 16A cada unoEficiencia máxima de conversión del 98.1%Salida monofásica 220 Vca para interconexión a redProtección IP65 para instalación directa en exteriorWiFi integrado para monitoreo remoto del sistemaPotencia nominal de 10 kW para aplicaciones residenciales y comerciales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Entrada Fotovoltaica</h4><p style='margin: 8px 0;*>Potencia nominal: 10,000 W</p><p style='margin: 8px 0;*>Potencia FV recomendada máxima: 15,000 W</p><p style='margin: 8px 0;*>Número de MPPT: 3</p><p style='margin: 8px 0;*>Cadenas por MPPT: 1/1/1</p><p style='margin: 8px 0;*>Máxima corriente de cortocircuito por MPPT: 24 A</p><p style='margin: 8px 0;*>Corriente máxima por MPPT: 16 A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Salida AC</h4><p style='margin: 8px 0;*>Tensión nominal: 220 Vca</p><p style='margin: 8px 0;*>Configuración: Monofásica</p><p style='margin: 8px 0;*>Eficiencia máxima: 98.1%</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Comunicación y Protección</h4><p style='margin: 8px 0;*>Conectividad: WiFi integrado</p><p style='margin: 8px 0;*>Grado de protección: IP65</p><p style='margin: 8px 0;*>Aplicación: Exterior</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 MPPT independientes con 16A cada uno
Característica 2	Eficiencia máxima del 98.1%
Característica 3	Protección IP65 para instalación exterior
Característica 4	Monitoreo remoto vía WiFi integrado
Característica 5	Salida monofásica 220 Vca
Característica 6	Potencia FV recomendada hasta 15,000W