



Inversor de Interconexión / 3.3 kW / 220 Vca / 1 MPPT / Eficiencia 97.6% / WiFi Integrado / IP65

SKU: MIC3300TLX2 Marca: GROWATT Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$8,028.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El inversor solar de interconexión MIC3300TLX2 de 3.3 kW está diseñado para maximizar la eficiencia en la conversión de energía fotovoltaica a energía eléctrica utilizable. Con una eficiencia máxima del 97.6%, este equipo se posiciona como solución ideal para sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales de pequeña escala. Su salida monofásica de 220 Vca y protección IP65 permiten instalación versátil en interiores o exteriores. El monitoreo remoto mediante WiFi integrado facilita la supervisión continua del rendimiento del sistema sin intervención física.

Características principales

- Monitoreo remoto mediante WiFi integrado
- Protección IP65 para instalación en exterior
- Rango MPPT amplio de 80V a 550V
- Máxima potencia FV recomendada de 4,900W
- Corriente de cortocircuito por MPPT de 16A
- Diseño optimizado para aplicaciones residenciales y PYME

Especificaciones técnicas

Datos de entrada (FV)	Potencia nominal:	3.3 kW
Número de MPPT	Cadenas por MPPT	1
Rango de voltaje MPPT	Máxima corriente en cortocircuito por MPPT	16 A
Datos de salida (CA)	Tensión de salida nominal:	220 Vca
Tipo de salida	Monofásica	
Eficiencia máxima		97.6%
General	Grado de protección:	IP65
Comunicación	WiFi integrado	
Aplicación recomendada		Residencial y PYME

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto vía WiFi integrado
Característica 2	Protección IP65 para instalación exterior
Característica 3	Rango MPPT amplio de 80V a 550V
Característica 4	Máxima potencia FV recomendada de 4,900W
Característica 5	Corriente de cortocircuito por MPPT de 16A
Característica 6	Diseño optimizado para residencial y pequeña empresa