



Inversor de Interconexión a Red / 6,000 W de Salida / 220 Vca Monofásico / Eficiencia 98.20% / Doble MPPT 2x18 A / Wi-Fi Integrado / IP65 / Rango -25°C a 60°C

SKU: HNS6000TL Marca: AFORE Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$11,236.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El inversor de cadena monofásico HNS6000TL convierte la energía en corriente directa generada por paneles solares en corriente alterna sincronizada en voltaje y frecuencia con la red eléctrica, permitiendo la interconexión con CFE. Con una potencia de salida de 6,000 W, este equipo está diseñado para aplicaciones residenciales que buscan maximizar el rendimiento de sus instalaciones fotovoltaicas. Su chasis de aluminio resistente a la corrosión, protección IP65 y amplio rango de operación térmica garantizan durabilidad en condiciones ambientales extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación térmica: -25°C a 60°C<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida6,000 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida220 Vca</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia máxima98.20%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguidores MPPT2x18 A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del chasisAluminio anticorrosivo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protecciónIP65</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación-25°C a 60°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ConectividadWi-Fi integrado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inversor HNS6000TL1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Módulo Wi-FiIncluido</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia máxima del 98.20% que reduce pérdidas de generación
Característica 2	Doble seguidor MPPT con 2x18 A para máxima captación solar
Característica 3	Monitoreo remoto en tiempo real mediante Wi-Fi integrado
Característica 4	Operación confiable de -25°C a 60°C en ambientes severos
Característica 5	Chasis de aluminio anticorrosivo para larga vida útil
Característica 6	Protección IP65 para instalación exterior sin gabinete adicional