



Inyector Hi-PoE / 56 Vcc / 60 W / 802.3af/at / Endspan y Midspan / 2.78 x 1.45 x 7.2 pulgadas

SKU: LAS60-57CN-RJ45 Marca: HIKVISION Categoría: Inyectores PoE

\$1,615.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este inyector Hi-PoE de alto rendimiento entrega 56 Vcc con una potencia máxima de 60 W, ideal para alimentar cámaras domo PTZ IP de alto consumo en instalaciones de videovigilancia profesional. Compatible con los estándares IEEE 802.3af y 802.3at, permite flexibilidad de cableado mediante modos endspan y midspan. Su diseño compacto y peso reducido facilitan la integración en gabinetes y racks con espacio limitado. La alimentación de entrada universal 110-240 VCA elimina preocupaciones de compatibilidad eléctrica en diferentes regiones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Voltaje de salida estable de 56 Vcc para máxima confiabilidad en domos PTZPotencia máxima de 60 W para dispositivos de alto consumo energéticoCompatibilidad endspan: pines 1,2(+) y 3,6(-); midspan: pines 4,5(+) y 7,8(-)Dimensiones compactas: 70.8 x 37 x 183 mm (2.78 x 1.45 x 7.2 pulgadas)Peso ligero: 0.473 kg (1.04 lb) para instalación ágil<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>56 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Potencia máxima</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>60 W</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modo Endspan</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>1,2(+) / 3,6(-)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modo Midspan</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>4,5(+) / 7,8(-)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación de entrada</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>110-240 VCA, 50/60 Hz, 2 A máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>70.8 x 37 x 183 mm
2.78 x 1.45 x 7.2 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Peso</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>0.473 kg
1.04 lb</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estándares PoE</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>802.3af / 802.3at</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px 14px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;*>Nota: No incluye cable de alimentación 110 VCA. Se recomienda adquirir el accesorio correspondiente para instalaciones en regiones con este estándar eléctrico.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 56 Vcc para domos PTZ
Característica 2	Potencia máxima de 60 W para dispositivos exigentes
Característica 3	Compatibilidad dual endspan y midspan
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Entrada universal 110-240 VCA 50/60 Hz
Característica 6	Peso ligero de 1.04 lb para montaje sencillo