



Inyector Hi-PoE 60W / 2.5 Gigabit Ethernet / 2 Puertos 2.5GBASE-T / Alimentación de Alto Rendimiento / Plug & Play / Sobremesa o Pared

SKU: WI-POE65-2.5G-60W Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$749.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;' data-pasted='true'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>WI-POE65-2.5G-60W</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El inyector PoE Wi-Tek 2.5G cumple con los estándares IEEE 802.3af/at/bt y admite hasta 60 W. Además, cuenta con dos interfaces RJ45 de cobre de 10M/100M/1G/2.5GBASE-T para una transferencia de datos de alta velocidad. Es ideal para usar con cámaras IP y puntos de acceso, permitiendo aumentar el alcance de la comunicación y extender la red a lugares sin acceso a la red eléctrica..</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'><h1 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones</h1></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps Auto- Negotiation RJ45 LAN port1 100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps Auto-Negotiation RJ45 PoE port.Puerto PoE: 1 100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps Auto-Negotiation PoE portPoE Standard:: Hi-PoE 60WTipo de fuente de alimentación PoE::Mid-span and End-span1/2(+), 3/6(-) or 4/5(+), 7/8(-)Presupuesto de energía PoE:: 60W MaxCertificaciones:CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div><p>* Dimensiones del paquete: 245*190*60 mm</p><p>Peso del paquete: 0.72 kg</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Inyector PoE1 Cable de corriente1 Guía de instalación</div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div><p>
</p><p></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt
Característica 2	Alimentación pasiva PoE en ambos puertos para conexiones versátiles
Característica 3	Indicadores LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 4	Funcionamiento en rango industrial de temperatura para entornos adversos
Característica 5	Extiende red eléctrica a ubicaciones sin acceso a corriente alterna
Característica 6	Diseño compacto con opción de montaje en rack estándar