



Inyector PoE+ / 30W / 2 Puertos 2.5 Gbps / 802.3af/at / Alcance 100 m (328 ft) / Plug and Play

SKU: POE2605 Marca: TP-LINK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$501.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inyector PoE+ diseñado para usuarios finales que requieren alimentación y conectividad de alta velocidad sobre un solo cable Ethernet. Soporta estándares IEEE 802.3af/at con potencia de hasta 30W, permitiendo energizar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos PoE+ sin necesidad de instalaciones eléctricas adicionales. Incorpora dos puertos 2.5 Gbps que duplican la capacidad de transferencia respecto a puertos Gigabit convencionales, optimizando el rendimiento en redes de alta densidad de tráfico. La fuente de alimentación integrada elimina dependencia de adaptadores externos, reduciendo puntos de fallo y simplificando la infraestructura de cableado. Operación completamente plug and play sin interfaz de administración, ideal para despliegues rápidos en entornos donde la simplicidad operativa es prioritaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Estándar PoE+: IEEE 802.3af/at con potencia máxima 30W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 puertos RJ45 2.5 Gbps para conectividad de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alcance de transmisión: hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fuente de alimentación integrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Suministro automático de potencia según requerimiento del dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto para montaje en pared o escritorio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Indicador LED de estado de alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación plug and play, no administrable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Puertos: 2 puertos RJ45 2.5 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;*>Velocidad: 10/100/1000/2500 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;*>Distancia máxima: 100 m (328 ft)</p><p style='margin: 6px 0;*>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at (PoE+)</p><p style='margin: 6px 0;*>Potencia máxima: 30W</p><p style='margin: 6px 0;*>Administración: No administrable</p><p style='margin: 6px 0;*>Modo de operación: Plug and Play</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Dimensiones: 125 x 59.4 x 36.8 mm</p><p style='margin: 6px 0;*>Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*>Potencia de salida: 30W</p><p style='margin: 6px 0;*>Indicador LED: Power</p><p style='margin: 6px 0;*>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</p><p style='margin: 6px 0;*>Montaje: Pared o escritorio</p><p style='margin: 6px 0;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Módulo inyector PoE2605</p><p style='margin: 6px 0;*>• Cable de corriente</p><p style='margin: 6px 0;*>• Cable RJ45</p><p style='margin: 6px 0;*>• Guía de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Suministro automático de potencia exacta según dispositivo conectado
Característica 2	2 puertos 2.5 Gbps para mayor capacidad de transferencia de datos
Característica 3	Diseño compacto para montaje flexible en pared o escritorio
Característica 4	Fuente de alimentación integrada 100-240 VCA sin adaptador externo
Característica 5	Operación plug and play sin configuración ni gestión requerida
Característica 6	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para amplia gama de dispositivos PoE