



Inyector PoE / 56 Vcc / 30 Watts / Para Domos PTZ / 802.3af/at / 110-240 Vca / Endspan y Midspan

SKU: LAS30-57CN-RJ45 Marca: HIKVISION Categoría: Inyectores PoE

\$1,020.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este inyector PoE de alto rendimiento está diseñado específicamente para alimentar domos PTZ en aplicaciones profesionales de videovigilancia IP. Entrega 56 Vcc con potencia máxima de 30W, cumpliendo con los estándares IEEE 802.3af y 802.3at para garantizar interoperabilidad con equipos de diversos fabricantes. Su arquitectura dual soporta tanto configuración endspan como midspan, permitiendo adaptarse a infraestructuras de cableado existentes sin modificaciones mayores. La alimentación universal de 110-240 Vca facilita despliegues internacionales sin preocupaciones de compatibilidad eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatibilidad certificada con domos PTZ que consumen hasta 30WSoporte dual de estándares PoE 802.3af (15.4W) y 802.3at (30W)Modo endspan: pines 1,2(+) y 3,6(-) para implementaciones típicasModo midspan: pines 4,5(+) y 7,8(-) para escenarios alternativosFactor de forma compacto para instalación en espacios reducidosOperación estable en frecuencias de 50/60 Hz<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación de Entrada</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>110 / 240 Vca
50 / 60 Hz
2A máximo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Salida PoE</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>56 Vcc
30W máximo
IEEE 802.3af / 802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Modo Endspan</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Pines 1,2 (+)
Pines 3,6 (-)
Configuración estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Modo Midspan</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Pines 4,5 (+)
Pines 7,8 (-)
Configuración alternativa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Domos PTZ con terminación AE / DE
Consumo ≤ 30W
Protocolos IP estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Nota de Instalación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>No incluye cable de alimentación 110 Vca
Se requiere adquisición por separado
Consulte accesorios compatibles</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE estándar 802.3af/at para máxima compatibilidad
Característica 2	Potencia de 30W para domos PTZ de alto rendimiento
Característica 3	Soporta modos endspan y midspan para flexibilidad de cableado
Característica 4	Entrada universal 110-240 Vca para despliegue global
Característica 5	Diseño compacto optimizado para rack y gabinetes de CCTV
Característica 6	Compatible con domos PTZ con terminaciones AE y DE