



Inyector PoE / 56V / 1.08A / 60W / 2 Puertos Multi-Gigabit 10G / IEC C5 / Entrada 100-240V

SKU: RG-POE-50-60W-MG(V3.0) Marca: RUIJIE Categoría: Inyectores PoE

\$915.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector PoE pasivo diseñado para entornos profesionales que requieren alimentación de alto rendimiento sobre infraestructura Ethernet multi-gigabit. Entrega 56V a 1.08A (60W) mediante dos puertos compatibles con velocidades de 1, 2.5, 5 y 10 Gbps, permitiendo la conexión de puntos de acceso Wi-Fi de última generación, cámaras IP de alta resolución y otros equipos PoE pasivo sin degradar el ancho de banda de la red. La entrada universal 100-240V AC y el conector IEC 60320 C5 facilitan su operación en cualquier región geográfica, mientras que su diseño compacto optimiza el espacio en racks, gabinetes de telecomunicaciones y instalaciones sobremesa.

Características principales

- Alimentación PoE pasiva de 60W para equipos de alto consumo energético
- Dos puertos RJ45 multi-gigabit con auto-negociación 1/2.5/5/10 Gbps
- Salida regulada 56V DC a 1.08A para máxima eficiencia
- Entrada AC universal 100-240V con conector IEC 60320 C5
- Formato compacto para despliegues en espacios reducidos
- Compatibilidad verificada con múltiples fabricantes de equipos de red

Especificaciones técnicas

Conectividad	2 x RJ45
Puertos Ethernet	2 x RJ45
Velocidades	1 / 2.5 / 5 / 10 Gbps
Tecnología	Multi-Gigabit 10GBase-T
Modo	Auto-negociación
Salida DC	56V / 1.08A / 60W
Tipo PoE	Pasivo (no 802.3af/at/bt)
Conector entrada	IEC 60320 C5

Físico y operativo

- Diseño: Compacto para espacios reducidos
- Compatibilidad: Multi-marca PoE pasivo
- Voltaje PoE: 56V DC (pasivo)
- Contenido del paquete: 1 inyector PoE pasivo
- Modelo: RG-POE-50-60W-MG(V3.0)
- Accesorio: 1 cable de alimentación AC

Compatibilidad recomendada

Equipos verificados para operación con inyectores PoE pasivo 56V: puntos de acceso Wi-Fi empresariales, cámaras IP de alta potencia, bridges inalámbricos y dispositivos de telefonía IP de múltiples fabricantes que especifiquen requerimiento de PoE pasivo 56V.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación pasiva de 60W para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Velocidades auto-negociables de 1 a 10 Gbps en ambos puertos
Característica 3	Entrada universal 100-240V para despliegue global
Característica 4	Conector IEC C5 estándar con cable AC incluido
Característica 5	Factor compacto para instalación en espacios restringidos
Característica 6	Compatibilidad multi-marca con ecosistemas PoE pasivo