



Inyector PoE++ / 60W / 2 Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps / 802.3af/at/bt / Alcance 100 m (328 ft) / Plug and Play

SKU: TL-POE170S Marca: TP-LINK Categoría: Inyectores PoE

\$921.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El inyector PoE++ TL-POE170S permite alimentar dispositivos de alta demanda energética a través de Ethernet, eliminando la necesidad de cableado eléctrico independiente. Con capacidad de entrega de hasta 60W por puerto y compatibilidad con los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt, este dispositivo resulta idóneo para puntos de acceso Wi-Fi 6/6E, cámaras PTZ con calefacción, pantallas interactivas y otros equipos que requieren potencia superior a los 30W convencionales. Su diseño compacto con carcasa metálica garantiza disipación térmica eficiente y resistencia mecánica en instalaciones profesionales. La operación plug and play simplifica despliegues masivos sin intervención de personal especializado en configuración de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Suministro automático de potencia PoE++ hasta 60W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con carcasa metálica resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación plug and play sin configuración adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación integrada 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• No administrable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándares: IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima: 60W (PoE++)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de puertos: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance: hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Plug and play: Sí<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administrable: No</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 155 x 70 x 42 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Carcasa metálica<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED: Power<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 0 a 40° C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo TL-POE170S<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de corriente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable RJ45<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación automática PoE++ hasta 60W por puerto
Característica 2	Compatibilidad total con estándares IEEE 802.3af/at/bt
Característica 3	Carcasa metálica para mayor durabilidad en entornos exigentes
Característica 4	Transmisión de datos y potencia hasta 100 m (328 ft) sin degradación
Característica 5	Operación inmediata sin configuración ni gestión requerida
Característica 6	Fuente de alimentación integrada 100-240 VCA para despliegue global