



Inyector PoE / 802.3af 15W / 2 Puertos Gigabit / Entrada 100-240V AC / Detección Inteligente PD

SKU: RG-E-120(GE) Marca: RUIJIE Categoría: Inyectores PoE

\$287.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector PoE Gigabit conforme al estándar IEEE 802.3af, diseñado para alimentar dispositivos de red compatibles mediante un puerto de datos a 10/100/1000 Mbps. Entrega una salida de 15W a 50V y 0.3A, con detección inteligente de equipos PD y protección contra cortocircuito para salvaguardar la infraestructura. La entrada universal de 100-240V AC y el conector IEC 60320 C5 facilitan su implementación en diversos entornos sin requerir adaptadores específicos. Su rango de operación de 0°C a 45°C y almacenamiento de -30°C a 85°C aseguran funcionamiento continuo en condiciones controladas de rack y centro de datos.

Características Generales

- Estándar PoE: IEEE 802.3af
- Potencia de salida: 15W (50V, 0.3A)
- Puertos: 2 x RJ-45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
- Entrada: 100-240V AC, 50/60Hz
- Conector de alimentación: IEC 60320 C5
- Detección inteligente de PD con protección contra cortocircuito
- Temperatura de operación: 0°C a 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -30°C a 85°C
- Potencia de salida: 15W
- Voltaje de salida: 50V DC
- Corriente de salida: 0.3A
- Velocidad de puertos: 10/100/1000 Mbps
- Detección inteligente de PD
- Protección contra cortocircuito
- Físicas / Eléctricas
- Entrada de voltaje: 100-240V AC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Conector de alimentación: IEC 60320 C5
- Puertos: 2 x RJ-45 Gigabit
- Temperatura de operación: 0°C a 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -30°C a 85°C
- Contenido del Paquete

1x Inyector PoE modelo RG-E-120(GE)

1x Cable de alimentación AC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE estándar IEEE 802.3af de 15W para dispositivos compatibles
Característica 2	Detección inteligente de PD con protección contra cortocircuito integrada
Característica 3	Entrada universal 100-240V AC para despliegue en cualquier región
Característica 4	Conector IEC 60320 C5 estándar internacional para fácil reemplazo de cable
Característica 5	Operación estable de 0°C a 45°C para entornos de centro de datos
Característica 6	Compatible multi-marca con equipos PoE IEEE 802.3af