



## Inyector PoE / 802.3at 30 W / Gigabit / 2 Puertos LAN / Entrada 100-240 V CA / IEC C5

SKU: RG-E-130(GE)    Marca: RUIJIE    Categoría: Inyectores PoE

\$428.43

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inyector PoE estándar IEEE 802.3at que proporciona 30 W de potencia a través de puertos Gigabit Ethernet. Diseñado para alimentar puntos de acceso inalámbricos empresariales y otros dispositivos PoE compatibles con estándares IEEE 802.3af/at. Incorpora detección inteligente anti accidentes que protege equipos no PoE de daños eléctricos. Su entrada universal 100-240 V CA permite despliegue global sin adaptadores de voltaje. El factor de forma compacto optimiza el uso de espacio en armarios de telecomunicaciones, racks de red y escritorios técnicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar PoE: IEEE 802.3at (30 W)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos LAN: 2 puertos Gigabit Ethernet</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada de energía: 100-240 V CA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de energía: 53 V, 0.6 A, 30 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de entrada: IEC 60320 C5</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección inteligente anti accidentes</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad multi-marca IEEE 802.3af/at</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación flexible</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar PoE: 802.3at</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 30 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de puertos: Gigabit Ethernet</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de puertos LAN: 2</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección inteligente anti accidentes</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: IEEE 802.3af/at</li><li style='padding: 6px 0;'>Compatible multi-marca</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de energía: 100-240 V CA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de entrada: IEC 60320 C5</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0°C a 45°C</li><li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de almacén: -30°C a 85°C</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 inyector PoE modelo RG-E-130(GE)</li><li style='padding: 6px 0;'>1 cable de alimentación AC</li></ul></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación PoE estándar 802.3at con protección anti accidentes por detección inteligente |
| Característica 2 | Entrada universal 100-240 V CA para despliegue en cualquier región                         |
| Característica 3 | 2 puertos Gigabit Ethernet para conectividad de alta velocidad sin cuellos de botella      |
| Característica 4 | Salida 53 V / 0.6 A / 30 W para equipos de alto consumo como APs empresariales             |
| Característica 5 | Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos de rack o escritorio        |
| Característica 6 | Operación estable de 0°C a 45°C para entornos de centro de datos y oficinas                |