



Inyector PoE / 802.3bt 60W / 4-Pares UTP / Gigabit 10/100/1000 Mbps / Alcance 100m (328 pies) extensible a 300m (984 pies)

SKU: POE-173 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$1,441.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El inyector PoE 802.3bt de 60W permite alimentar dispositivos de alta potencia a través de los mismos cables de datos estándar UTP, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional. Opera a velocidades Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y distribuye hasta 60 watts utilizando los 4 pares del cable, compatible con los estándares 802.3af, 802.3at y 802.3bt. Ofrece un alcance de transmisión de datos y potencia de hasta 100 metros (328 pies), ampliable hasta 300 metros (984 pies) mediante extensores PoE-E201. Incorpora protección de circuito que previene interferencias entre puertos y salvaguarda los equipos contra daños por mala instalación.

Características principales

- Inyección de alimentación PoE por cables de datos estándar sin cableado adicional
- Alcance de 100m (328 pies), extensible a 300m (984 pies) con extensores
- Auto-detección de dispositivos PoE 802.3af/at para protección de equipos
- Hasta 60W de potencia distribuidos en 4 pares UTP
- Protección de circuito contra interferencias entre puertos y mala instalación
- Formato compacto de 115 x 62.5 x 31 mm y 177 gramos
- Especificaciones técnicas

Conectividad

Puerto de entrada: 1 x 10/100/1000BASE-TX

Puerto de salida: 1 x 10/100/1000BASE-TX con PoE 802.3af/at/bt

Velocidad de datos: 10/100/1000 Mbps

Alcance: 100m (328 pies) / 300m (984 pies) con extensores

Potencia PoE: Estándar IEEE 802.3bt (compatible 802.3af/at)

Potencia máxima: 60W en 4 pares UTP

Alimentación: Entrada AC: 100-240 VCA @ 1.5A

Transformador: Incluido

Protección: Circuito anti-interferencias entre puertos, protección contra mala instalación

Dimensiones: 115 x 62.5 x 31 mm

Peso: 177 g

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inyección de potencia por cables de datos estándar
Característica 2	Alcance de 100m extensible a 300m con extensores
Característica 3	Auto-detección de dispositivos 802.3af/at/bt
Característica 4	60W en 4 pares UTP con protección de circuito
Característica 5	Protección contra interferencias entre puertos
Característica 6	Formato compacto 115x62.5x31 mm, 177 g