



Inyector PoE / 802.3bt / 95W / Gigabit / 4 pares / Fuente externa

SKU: POE-171A-95 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$3,171.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El inyector PoE 802.3bt de un puerto gigabit está diseñado para satisfacer la creciente demanda de equipos de red de alta potencia. Entrega hasta 95 vatios de salida a través de cables Ethernet estándar, utilizando los 4 pares del cable UTP para maximizar la eficiencia energética. Es compatible con los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y Ultra PoE, garantizando versatilidad con dispositivos nuevos y existentes. Su diseño compacto permite la instalación en espacios reducidos, mientras que la fuente de voltaje externa incluida simplifica el despliegue. Ideal para cámaras PTZ, PCs táctiles todo-en-uno, pantallas de señalización digital y otros equipos que requieren potencia superior para operar de forma óptima.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Estándar IEEE 802.3bt con hasta 95W de potencia de salidaRetrocompatibilidad con IEEE 802.3af/at y Ultra PoEEntrega de energía a través de los 4 pares del cable UTPPuerto Ethernet Gigabit para alto rendimiento de datosFuente de voltaje externa incluidaDiseño compacto para instalación en espacios reducidos</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Estándares PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>IEEE 802.3bt (Type 4)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Ultra PoE</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Potencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Máxima salida: 95W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Entrega por 4 pares UTP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Fuente externa incluida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>1 puerto Gigabit Ethernet</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Velocidad: 10/100/1000 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones típicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Cámaras domo PTZ</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>PC táctiles todo-en-uno</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Pantallas de señalización digital</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Dispositivos de red de alta potencia</p></div></div><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Diseño físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Formato compacto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Instalación en espacios reducidos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	95W de potencia para dispositivos de alta demanda
Característica 2	Compatibilidad con estándares af/at/bt y Ultra PoE
Característica 3	Entrega de energía por los 4 pares del cable UTP
Característica 4	Diseño compacto para espacios de instalación limitados
Característica 5	Fuente de voltaje externa incluida
Característica 6	Ideal para PTZ, pantallas táctiles y señalización digital