



Inyector PoE / 802.3bt 95W / Gigabit / Fuente interna / Alcance 100m (328 pies)

SKU: POE-175-95 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$3,198.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El inyector PoE 802.3bt de 95 vatios representa una solución de red avanzada para entornos que demandan potencia ultra alta sobre infraestructura Ethernet estándar. Este dispositivo de un solo puerto Gigabit combina la transmisión de datos digitales con alimentación de corriente continua de 54V a través de los cuatro pares de cables UTP, eliminando la necesidad de instalaciones eléctricas independientes cerca de cada equipo terminal. Su diseño compacto con fuente de alimentación completamente integrada simplifica despliegues en gabinetes de red, racks de comunicaciones o espacios reducidos donde los adaptadores externos resultan imprácticos. La compatibilidad con el estándar IEEE 802.3bt garantiza interoperabilidad con dispositivos de última generación que requieren hasta 95 vatios para operación nominal, incluyendo cámaras domo PTZ de velocidad, computadoras táctiles todo-en-uno, pantallas de señalización digital remota y periféricos de red de alto consumo energético.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 24px; margin-bottom: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Potencia de salida máxima de 95 vatios según estándar IEEE 802.3bt (Type 4)Puerto Ethernet Gigabit para transmisión de datos sin cuellos de botellaAlimentación por los 4 pares del cable UTP para máxima eficiencia energéticaAlcance de conexión de hasta 100 metros (328 pies) sobre cableado Cat5e o superiorSalidas múltiples configurables: 12V DC, 19V DC y 24V DC mediante divisor PoE compatibleFuente de alimentación interna integrada, sin bloques de adaptador externosFactor de forma compacto para instalación en espacios restringidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 24px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Estándares y protocolos</div><div style='font-size: 0.95em;*>IEEE 802.3bt (Type 4, PoE+)
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em;*>1 puerto Gigabit Ethernet
Transmisión por 4 pares UTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Alcance y cableado</div><div style='font-size: 0.95em;*>Distancia máxima: 100 m (328 pies)
Compatible con Cat5e/Cat6/Cat6a</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Salidas con divisor PoE</div><div style='font-size: 0.95em;*>12V DC / 19V DC / 24V DC
(requiere divisor compatible POE-172S)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Factor de forma</div><div style='font-size: 0.95em;*>Diseño compacto
Instalación en rack o superficie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones recomendadas</div><div style='font-size: 0.95em;*>Cámaras PTZ de alta velocidad
PC táctiles todo-en-uno
Pantallas de señalización digital
Dispositivos de red de alto consumo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia ultra alta de 95 vatios por puerto
Característica 2	Triple salida DC: 12V, 19V y 24V configurables
Característica 3	Transmisión simultánea de datos y energía por 4 pares
Característica 4	Alcance de hasta 100 metros sin degradación
Característica 5	Fuente de alimentación integrada sin adaptadores externos
Característica 6	Ideal para PTZ, pantallas táctiles y digital signage