



Inyector PoE Gigabit / 56 VDC / 1100 mA / 100-240 VCA / -10 a 40°C / 123 x 61 x 40 mm

SKU: SD-PE-8N-00-00 Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Inyectores PoE

\$1,180.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Inyector PoE Gigabit diseñado para alimentar de forma confiable los puntos de acceso de la serie A8, A8n, A8ac y A3 de Altai Technologies. Entrega 56 VCC con corriente de hasta 1100 mA a través de puertos RJ45 blindados, garantizando inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas en entornos de red exigentes. Su entrada universal de 100-240 VCA elimina la necesidad de configuraciones regionales, mientras que su construcción compacta facilita la integración en armarios de telecomunicaciones y centros de datos de espacio reducido. Operación garantizada en rangos de temperatura de -10 a 40°C para despliegues interiores profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Puertos RJ45 blindados para protección contra interferencias EMI/RFIEntrada universal 100-240 VCA, 50-60 Hz sin selector de voltajeSalida 56 VCC con corriente regulada 0-1100 mARango operativo de temperatura: -10°C a 40°CFactor de forma compacto: 123 x 61 x 40 mm, 254 gCompatible con series A8, A8n, A8ac y A3 de Altai TechnologiesDiseño para uso en interiores profesionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>100 – 240 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>50 – 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Corriente de salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>0 – 1100 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>-10°C a 40°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>123 x 61 x 40 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>254 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Puertos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>RJ45 blindados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Uso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Serie A8, A8n, A8ac, A3</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 4px 4px 0;'><p style='margin: 0; font-size: 0.9em; line-height: 1.6;'>Nota importante: No incluye cable de corriente alterna (CA). La máxima distancia de cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión y demás parámetros de rendimiento dependerán particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos RJ45 blindados para mayor inmunidad a interferencias
Característica 2	Operación estable en temperaturas de -10 a 40°C
Característica 3	Diseño compacto de 254 g para instalaciones profesionales
Característica 4	Compatible con serie A8, A8n, A8ac y A3 de Altai
Característica 5	Entrada universal 100-240 VCA sin necesidad de selector
Característica 6	Salida regulada 56 VCC hasta 1100 mA para alta demanda