



Inyector PoE de Pared / 24 Vcc / 1 A / 24 W / Protección OV, OC, SC, UV / -25°C a 65°C / Doble RJ45

SKU: ADPOE2403 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$182.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El inyector PoE de pared ADPOE2403 de EPCOM POWERLINE es una fuente de alimentación controlada por chip IC diseñada para integrarse directamente en infraestructuras de red que requieren entrega de energía estable y protegida. Con salida de 24 Vcc a 1 A (24 W), este dispositivo permite alimentar cámaras IP, switches, routers, teléfonos VoIP y puntos de acceso inalámbrico mediante su doble puerto RJ45. Su entrada universal 100-240 VCA elimina la dependencia de adaptadores regionales, mientras que su protección cuádruple (sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y bajo voltaje) asegura la continuidad operativa del equipo conectado. El diseño compacto en plástico ABS y su rango de operación extendido de -25°C a 65°C lo hacen apto para instalaciones en espacios reducidos y condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada universal: 100-240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: 24 Vcc, 1 A, 24 W de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobretensión (OV), sobrecorriente (OC), cortocircuito (SC) y bajo voltaje (UV)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control por chip IC para estabilidad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble puerto RJ45 para conexión segura en red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto: 90 x 52 x 53 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: plástico ABS, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -25°C a 65°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 24 Vcc<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente de salida: 1 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia de salida: 24 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Control: Chip IC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones: OV, OC, SC, UV</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (L x W x H): 90 x 52 x 53 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -25°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de red: 2 puertos RJ45<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles Terminales a pared (fase y neutro)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámaras IP<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Conmutadores y enrutadores de red<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Puntos de acceso inalámbrico<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de redes de datos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección cuádruple integrada: sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y bajo voltaje
Característica 2	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 3	Control por chip IC que garantiza estabilidad eléctrica continua
Característica 4	Doble puerto RJ45 para integración directa en infraestructura de red
Característica 5	Diseño compacto 90 x 52 x 53 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Operación garantizada de -25°C a 65°C para entornos industriales exigentes