



Inyector PoE+ / 1 Puerto Gigabit PoE+ / 1 Puerto Gigabit Uplink / 30 Watts (IEEE 802.3 af/at) / Protección contra Sobretensiones 6 kV / Escritorio o Pared

SKU: DS-3E0502P-E Marca: HIKVISION Categoría: Inyectores PoE

\$519.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inyector PoE+ de un puerto diseñado para usuarios finales que requieren alimentación y transmisión de datos sobre un único cable Ethernet en redes Gigabit. Compatible con los estándares IEEE 802.3af y 802.3at, este dispositivo entrega hasta 30 W de potencia, permitiendo la conexión de equipos de alto consumo como cámaras IP PTZ, puntos de acceso Wi-Fi de alto rendimiento o terminales VoIP. Incorpora protección contra sobretensiones de 6 kV para salvaguardar la infraestructura de red ante eventos eléctricos. Su diseño compacto y opciones de montaje en escritorio o pared facilitan su integración en centros de datos, gabinetes de telecomunicaciones y oficinas con espacio limitado. Opera en un rango de temperatura de 0 °C a 40 °C y soporta humedad relativa del 5 % al 95 % sin condensación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto Gigabit PoE+ (IEEE 802.3af / 802.3at)1 puerto Gigabit RJ45 de uplinkPresupuesto de energía PoE: 30 WProtección contra sobretensiones: 6 kVDatos y energía en un solo cable Ethernet</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 132.3 mm x 33.0 mm x 60.0 mmPeso neto: 0.26 kgPeso bruto: 0.74 kgTemperatura de operación: 0 °C a 40 °CTemperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °CHumedad de operación: 5 % a 95 % (sin condensación)Humedad relativa: 5 % a 95 % (sin condensación)Instalación: montaje en escritorio o pared</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Inyector PoE+ de 1 puerto GigabitAccesorios de montaje en pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE 30 W para dispositivos de alta demanda energética
Característica 2	Protección contra sobretensiones 6 kV para mayor vida útil del equipo
Característica 3	Instalación dual: escritorio o montaje en pared según necesidad
Característica 4	Diseño compacto de 132.3 x 33 x 60 mm para espacios reducidos
Característica 5	Operación estable en ambientes de 0°C a 40°C
Característica 6	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para amplia gama de dispositivos