



Inyector PoE Industrial / Entrada 12-57 VDC / Salida PoE++ 90W / Gigabit Ethernet / Riel DIN / Sin Ventilador

SKU: WIPOE58BTIDC Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$1,580.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inyector PoE industrial diseñado para entornos de operación exigentes que requieren alimentación confiable de dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ, puntos de acceso inalámbricos y terminales de red en aplicaciones de videovigilancia y control de acceso. El equipo integra un sistema de inyección PoE de 48 V que opera a partir de una fuente de entrada de 12 a 57 VDC, eliminando la necesidad de convertidores adicionales y simplificando la arquitectura de cableado en instalaciones industriales. Su diseño sin ventiladores garantiza operación silenciosa y continua sin riesgo de acumulación de partículas, mientras que la carcasa metálica con soporte para riel DIN facilita su integración en gabinetes de control y centros de distribución eléctrica. Los indicadores LED permiten supervisar el estado de la entrada de energía y el consumo PoE en tiempo real, reduciendo los tiempos de diagnóstico durante el mantenimiento operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de voltaje de entrada amplio: 12-57 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inyector PoE integrado de 48 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED para monitoreo en tiempo real de estado de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida PoE de hasta 90 W (PoE++)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño industrial sin ventiladores y compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa de metal con montaje en riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación plug and play para reducir elementos de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 12-57 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida PoE: 48 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida PoE: Hasta 90 W<li style='padding: 6px 0;'>Puertos Ethernet: 2x RJ45 10/100/1000 Mbps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Riel DIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refrigeración: Sin ventiladores (pasivo)<li style='padding: 6px 0;'>Indicadores: LED de estado en tiempo real</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Inyector PoE Industrial WI-TEK WIPOE58BTIDC<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en riel DIN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación flexible de 12-57 VDC con salida PoE 48V integrada
Característica 2	Monitoreo en tiempo real mediante indicadores LED de estado
Característica 3	Doble puerto RJ45 10/100/1000 Mbps para tráfico de datos sin cuellos de botella
Característica 4	Diseño sin ventiladores para operación silenciosa y libre de mantenimiento
Característica 5	Carcasa metálica compacta con montaje en riel DIN para armarios industriales
Característica 6	Solución plug and play que reduce elementos de instalación en proyectos CCTV