



Inyector PoE Industrial / 24V Pasivo Gigabit / Entrada 9-32 Vcc / -20 a 70 °C / 24W / Compacto

SKU: WI-POE62-24V Marca: WI-TEK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$479.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El convertidor PoE industrial está diseñado para inyectar alimentación de 24 V pasivo a dispositivos de red inalámbrica, operando con una fuente de corriente continua de 9 a 32 Vcc que facilita su integración en sistemas solares o de respaldo con baterías. Incorpora dos puertos RJ45 con capacidad 10/100/1000 Mbps que mantienen la conectividad Gigabit sin degradación entre la fuente de red y el equipo terminal. Su rango térmico extendido de -20 a 70 °C y su diseño compacto permiten una instalación confiable en gabinetes reducidos, sitios remotos y entornos industriales exigentes. La salida PoE utiliza la asignación de pines 4,5(+) y 7,8(-), compatible con radios y antenas de diversos fabricantes, eliminando la necesidad de reconfiguraciones adicionales. Con una potencia máxima de 24 W y operación plug and play, el dispositivo simplifica el cableado y reduce los tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Convertidor PoE industrial con salida 24 V pasivo (24 W máx.)Dos puertos RJ45 10/100/1000 Mbps para conectividad GigabitEntrada de alimentación DC 9-32 V, 3 A máximoRango de temperatura de operación: -20 °C a 70 °CAsignación de pines PoE: 4,5(+) y 7,8(-)Dimensiones compactas: 78 x 83.2 x 28 mmCertificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces: (2) puertos RJ45 100/1000 MbpsSalida PoE: 24 V pasivo, 24 W máx.Asignación de pines: 4,5(+) / 7,8(-)Temperatura de operación: -20 a 70 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 78 x 83.2 x 28 mmAlimentación: DC 9-32 V, 3 A máx.Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Convertidor PoEGuía de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte PoE estándar en 24V pasivo para radios y antenas
Característica 2	Compatible con fuentes solares por rango de 9-32 Vcc
Característica 3	Rendimiento garantizado en ambientes industriales de -20 a 70 °C
Característica 4	Formato reducido de 78 mm para montaje en espacios limitados
Característica 5	Transmisión Gigabit simultánea sin cuellos de botella en datos
Característica 6	Despliegue inmediato plug and play sin ajustes de configuración