



Inyector PoE Industrial / Entrada 9-42 Vcc / Salida 48V PoE 802.3af/at / Dual RJ45 10/100/1000 Mbps / Rango -20°C a 70°C

SKU: WI-POE62-48V Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$606.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inyector PoE industrial diseñado para convertir alimentación DC de 9 a 42 Vcc en salida PoE estándar 48V 802.3af/at, permitiendo alimentar cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos PoE en instalaciones donde solo se dispone de fuentes de corriente continua, como sistemas solares o baterías industriales. Integra dos puertos RJ45 10/100/1000 Mbps que separan el enlace de datos de la salida de energía PoE, facilitando la conexión entre un switch estándar y el equipo terminal sin requerir configuración. Su construcción soporta temperaturas de operación de -20°C a 70°C, asegurando continuidad en entornos con condiciones térmicas adversas. La instalación es plug and play mediante cables UTP, reduciendo tiempo de despliegue y eliminando complejidad en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada de alimentación DC: 9-42 Vcc, 5A máximoSalida PoE: 48V, compatible 802.3af/atPuertos RJ45 duales: 10/100/1000 MbpsPinout PoE: 1/2(+), 3/6(-), 4/5(+), 7/8(-)Temperatura de operación: -20°C a 70°CCertificaciones: CE, FCC, RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada alimentación: DC 9-42V, 5A máx.Salida PoE: 48V 802.3af/atPuertos RJ45: (2) 10/100/1000 MbpsPin PoE: 1/2(+), 3/6(-), 4/5(+), 7/8(-)Temperatura operación: -20°C a 70°CCertificaciones: CE, FCC, RoHS<div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 78 x 83.2 x 28 mmInterfaces de red: (2) puertos RJ45 100/1000 MbpsPuertos PoE (RJ45): (1) entrada datos, (1) salida PoE 802.3af/at<div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inyector PoE WI-POE62-48VGuía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión DC a PoE estándar para alimentar cámaras y AP sin switch PoE nativo
Característica 2	Entrada 9-42 Vcc compatible con sistemas solares y baterías industriales
Característica 3	Plug and play sin configuración para despliegue rápido en campo
Característica 4	Puertos duales Gigabit para tráfico de datos sin cuello de botella
Característica 5	Operación en -20° a 70° para entornos industriales extremos
Característica 6	Pinout PoE en 8 hilos para máxima compatibilidad con dispositivos 802.3af/at