



Inyector PoE Industrial / Extensión 250 m (820.2 ft) / 3 Puertos 10/100 Mbps / 802.3 af/at 30W / Sin Ventiladores / -40 a 75°C

SKU: WI-PE31G Marca: WI-TEK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$546.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector PoE industrial diseñado para extender la alimentación y transmisión de datos hasta 250 metros (820.2 ft) en aplicaciones de videovigilancia y redes industriales. Integra tres puertos Ethernet 10/100 Mbps con soporte para estándares PoE 802.3af/at con potencia máxima de 30W por puerto. Su construcción sin ventiladores mecánicos elimina puntos de falla por desgaste, permitiendo operación continua en rangos de temperatura de -40°C a 75°C. La alimentación dual —mediante inyección PoE o fuente DC externa de 37-57 V— proporciona flexibilidad para instalaciones con infraestructura energética variable. El despliegue plug and play reduce el tiempo de configuración en campo sin requerir intervención de software.

Características Generales

- Extensión PoE: hasta 250 m (820.2 ft)
- Puertos de red: 3 × 10/100 Mbps
- Estándar PoE: 802.3af/at, hasta 30W
- Alimentación: PoE af/at o DC 37-57 V, 1.25A máx.
- Diseño industrial sin ventiladores
- Temperatura de operación: -40°C a 75°C
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Desempeño de Red

- Interfaces: 3 puertos RJ45 10/100 Mbps
- Puertos PoE: 3 puertos 802.3af/at
- Potencia PoE máxima: 30W
- Distancia de extensión: hasta 250 m (820.2 ft)

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Dimensiones: 86 × 84 × 25 mm
- Ventiladores: sin ventiladores (pasivo)
- Alimentación: PoE af/at o DC 37-57 V, 1.25A máx.
- Temperatura operativa: -40°C a 75°C
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Contenido del Paquete

- Inyector PoE extendido industrial
- Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión PoE hasta 250 m sin repetidores intermedios
Característica 2	3 puertos 10/100 Mbps para integración flexible en redes CCTV
Característica 3	Alimentación dual: PoE af/at o DC 37-57 V para adaptabilidad de campo
Característica 4	Diseño sin ventiladores para operación silenciosa y libre de mantenimiento
Característica 5	Rango operativo -40°C a 75°C para entornos industriales extremos
Característica 6	Plug and play sin configuración para despliegue rápido