



Inyector PoE Pasivo, 1 Gbps, 60 W, 55 Vcc, 100-240 Vca, Cable CA

SKU: AX-IN-60W-AC-POE-US Marca: Siklu Categoría: Inyectores PoE

\$1,973.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Titulo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 18px; color: inherit; font-weight: bold; text-decoration: underline; color: #0431b4;'>INYECTOR POE 60W (ALIMENTACION 100-240 AC CABLE TIPO US AC)</h2> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 60W <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: 1 Gbps </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 55 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable tipo US AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: 1 Gbps </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: Máx. 1.09A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: Máx. 60W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100V-240V (90V-264V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50Hz/60Hz (47Hz-63Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: Nivel VI <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en espera: ≤0.21W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operación: 35-95% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 138.5mm x 62.5mm x 35.3mm </div> <!-- Compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El inyector PoE es compatible con los siguientes modelos de radios Siklu:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MultiHaul™ </div> <!-- Modelos disponibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AX-IN-60W-AC-POE-EU: Unión Europea (Tipo E) <li style='margin-bottom: 5px;'>AX-IN-60W-AC-POE-UK: Reino Unido (Tipo G) <li style='margin-bottom: 5px;'>AX-IN-60W-AC-POE-US: Estados Unidos (Tipo B) <li style='margin-bottom: 5px;'>AX-IN-60W-AC-POE-IL: Israel (Tipo H) </div> <!-- Certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CB/IEC 60065 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC60950 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN60065 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN60950 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL60950-1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas EMC</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CE/EN55013 & EN55022 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN55024 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN55020 <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC Part15 Subpart B, Class B <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI C63.4 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de salida de 60 W para dispositivos PoE
Característica 2	Voltaje de entrada universal 100-240 VCA
Característica 3	Voltaje de salida estable de 55 VCC
Característica 4	Velocidad de datos de hasta 1 Gbps
Característica 5	Diseño compacto para instalación flexible
Característica 6	Rango ampliado de temperatura operativa 0°C a 40°C