



Inyector PoE Pasivo / 24V 12W / 2 puertos Gigabit / Montaje en pared / Plug and Play

SKU: TL-POE2412G Marca: TP-LINK Categoría: Inyectores PoE

\$332.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Este inyector PoE pasivo de 24V permite alimentar y conectar dispositivos compatibles a través de una única conexión de cable Ethernet, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional. Su diseño plug and play garantiza una puesta en marcha inmediata sin intervención de configuración. Los dos puertos Gigabit ofrecen capacidad de transferencia de datos de alta velocidad para aplicaciones de red exigentes. El kit de montaje en pared facilita una instalación limpia y organizada en cualquier entorno profesional. Los indicadores LED proporcionan información visual instantánea sobre el estado de alimentación y funcionamiento del equipo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Detección automática de requerimientos eléctricos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Instalación en pared con kit incluido<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Plug and play sin configuración<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Alimentación universal 100-240V AC, 50/60 Hz<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Indicadores LED de estado y funcionamiento<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>85.8 x 43.9 x 35 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Fuente de alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>100-240 VCA, 50/60 Hz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Puertos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>2 puertos 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Salida PoE</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>PoE 24V pasivo, 12W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Indicador LED</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>Power</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Plug and play</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>Sí</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Administrable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>No</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>0 a 40°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Certificaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>>CE, FCC, RoHS</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Contenido del paquete</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 6px 0; display: flex; align-items: center;*>■ Módulo inyector PoE<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 6px 0; display: flex; align-items: center;*>■ Cable de corriente<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 6px 0; display: flex; align-items: center;*>■ Kit de montaje en pared</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección automática de requerimientos eléctricos
Característica 2	Kit de montaje en pared incluido
Característica 3	Indicadores LED de estado y funcionamiento
Característica 4	Alimentación universal 100-240V AC
Característica 5	Operación sin configuración plug and play
Característica 6	Temperatura de operación 0 a 40°C