



Inyector PoE pasivo / 48V 18W / 2 puertos Gigabit / Plug and Play / Montaje en pared / 0 a 40 °C

SKU: TLPOE4818G Marca: TP-LINK Categoría: PoE de Largo Alcance

\$278.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este inyector PoE pasivo de 48V permite alimentar y conectar dispositivos compatibles mediante una sola solución integrada. Ofrece dos puertos Gigabit para transferencia de datos a alta velocidad con capacidad PoE de 18W por puerto. Su funcionamiento plug and play elimina la necesidad de configuración previa, facilitando la puesta en marcha inmediata. El diseño compacto y el kit de montaje en pared incluido permiten una instalación discreta y organizada en cualquier entorno profesional. Opera de manera confiable en temperaturas de 0 a 40 °C, adaptándose a condiciones típicas de centros de datos y instalaciones de red.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Instalación plug and play sin configuración requeridaDos puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps con PoE pasivo integradoSalida PoE 48V pasivo con 18W de potencia por puertoDiseño compacto de 85.8 x 43.9 x 35 mm para instalaciones en espacios limitadosKit de montaje en pared incluido para fijación seguraRango de operación térmica de 0 a 40 °CIndicador LED de estado de alimentación<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos</div><div style='font-weight: bold;*>2 puertos 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida PoE</div><div style='font-weight: bold;*>PoE 48V pasivo, 18W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fuente de alimentación</div><div style='font-weight: bold;*>100-240 VCA, 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;*>85.8 x 43.9 x 35 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold;*>0 a 40 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Administración</div><div style='font-weight: bold;*>No administrable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Indicadores LED</div><div style='font-weight: bold;*>Power</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold;*>CE, FCC, RoHS</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Módulo inyector PoECable de corrienteKit de montaje en pared</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug and play sin configuración
Característica 2	Dos puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps
Característica 3	Salida PoE pasivo 48V con 18W por puerto
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Kit de montaje en pared incluido
Característica 6	Operación estable de 0 a 40 °C