



Inyector PoE Pasivo 48vcc Gigabit para APs Grandstream hasta 24W GWN7605, GWN7605LR, GWN7615, GWN7630, GWN7630LR, GWN7660, GWN7660LR y GWN7664.

SKU: G0720-480-050 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Inyectores PoE

\$473.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA, compatible internacionalmente <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 48 VCC, 0.5 A para eficiencia energética <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto: 114x53.5x33.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de corriente alterna </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar PoE Pasivo (sin detección) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 24W <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad de pines Pines 4/5 (+), 7/8 (-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz 1 puerto Ethernet RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED Alimentación CA y PoE activo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación 0°C a +40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento -40°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad 0 a 95% HR <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF 500,000 horas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 133g <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 114 x 53.5 x 33.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones UL/cUL, GS, CB, FCC, CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia Norma VI </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VoIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras CCTV <li style='margin-bottom: 5px;'>AP inalámbrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectores RFID <li style='margin-bottom: 5px;'>AP Bluetooth <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidores de impresión IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 10Base-T <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3u 100Base-TX <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3ab 1000Base-T <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at PoE Plus </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Inyector PoE G0720 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Cable de corriente alterna </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7605 <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7605LR <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7615 <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7630 <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7630LR <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7660 <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7660LR <li style='margin-bottom: 5px;'>GWN7664 </div> </div> </div> </div> </div>