



Inyector PoE Pasivo Gigabit / 24V CC / 0.5A / 100-240V Entrada / Montaje en Pared

SKU: POE24V Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$447.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px;'>Inyector PoE Pasivo Gigabit 24V CC para Radios Mimosa</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este inyector PoE pasivo Gigabit está diseñado específicamente para alimentar de forma eficiente las radios inalámbricas C5x, C5c y A5x de Mimosa Networks. Su arquitectura pasiva elimina la negociación de potencia, garantizando una entrega estable de 24V CC directamente al equipo terminal. La integración de dos puertos RJ45 Gigabit permite la interconexión simultánea de datos y energía, simplificando la infraestructura de red. El diseño compacto de montaje en pared facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que la entrada universal de 100-240V le confiere versatilidad para despliegues en cualquier región geográfica.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 28px;'>Compatibilidad nativa con radios C5x, C5c y A5x de MimosaDual puerto RJ45 Gigabit: un puerto LAN y un puerto PoEEntrega de potencia pasiva sin protocolo de negociaciónPinout definido en pares estándar para máxima compatibilidadFactor de forma compacto para instalación fija en paredEntrada universal automática 100-240V, 50/60 Hz<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Entrada: 100-240V CC, 50/60 Hz</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Salida PoE: 24V CC, 0.5 A</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Potencia máxima: 12 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Velocidad:</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tecnología: PoE pasivo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Pinout PoE</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Pines 1, 2, 4, 5: +24V</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Pines 3, 6, 7, 8: GND</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Montaje: Pared</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Diseño: Compacto</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Origen: Malasia</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Radios soportadas: Mimosa C5x, C5c, A5x</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Incluido: 1 inyector PoE</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>No incluye: Cable de alimentación</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 20px;'><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Nota de instalación: Este producto requiere instalación por personal profesional calificado. Verifique la compatibilidad eléctrica con el equipo terminal antes de la conexión.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad nativa con radios C5x, C5c y A5x
Característica 2	Doble puerto RJ45 Gigabit para datos y alimentación
Característica 3	Pinout estándar en pines 1/2/4/5 y 3/6/7/8
Característica 4	Diseño compacto optimizado para fijación en pared
Característica 5	Entrada universal 100-240V con adaptación automática
Característica 6	Operación pasiva sin negociación de potencia