



Inyector PoE / 50 VCC / 1.2 A / Gigabit / 2 x RJ-45 blindados / 65 x 36 x 163 mm / 0.4 kg

SKU: POE50V Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$695.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Inyector PoE pasivo diseñado para integrarse en redes inalámbricas profesionales que operan con equipos de alto rendimiento. Convierte la energía de corriente alterna universal en 50 VCC estabilizados, distribuyendo potencia a través de los pines de datos Ethernet sin interferir en la comunicación Gigabit. Su arquitectura de alimentación por dos pares maximiza la compatibilidad con radios de backhaul y CPE en entornos de telecomunicaciones, ISP y redes corporativas extendidas.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada universal 100-240 VCA, 1.5 A, 50-60 Hz para despliegue global<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida 50 VCC, 1.2 A (60 W máximo) con eficiencia >88%<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación PoE pasiva por pines 1/2 y 4/5 (+50 VCC), pines 3/6 y 7/8 (GND)<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección activa contra sobrecorriente y sobrevoltaje<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango operativo -25°C a +50°C, humedad 5%-95% sin condensación<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>100-240 VCA / 1.5 A / 50-60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Salida DC</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>50 VCC / 1.2 A / 60 W máx.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>PoE Pinout</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Pines 1/2, 4/5: +50 VCC
Pines 3/6, 7/8: GND</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>2 x RJ-45 blindados
Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Entrada CA</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>IEC-320 C6, 3 pines</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protecciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Sobrecorriente, sobrevoltaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Temperatura</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>-25°C a +50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Humedad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>5% a 95% sin condensación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>65 x 36 x 163 mm
(2.56 x 1.42 x 6.42 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>0.4 kg (0.88 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Eficiencia</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>>88%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Certificaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>UL/cUL 60950-2, IEC/EN 60950-1, GB4943, TÜV GS, CB IEC60950</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>A5-14, A5C, B5, B11, B24, C5C, C5x</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación pasiva por 2 pares de pines Ethernet
Característica 2	Protección integrada contra sobrecorriente y sobrevoltaje
Característica 3	Operación en temperaturas de -25°C a +50°C
Característica 4	Eficiencia energética superior al 88%
Característica 5	Conector IEC-320 C6 para entrada de CA global
Característica 6	Certificaciones UL, cUL, TÜV y estándares internacionales