



Jack Industrial RJ45 / Cat 6 Blindado / IP67 Waterproof / 50μ Oro / -10°C a 60°C / 750 Ciclos / 3.28 pies Inmersión

SKU: LP-C6WP-JK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$217.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-> <p style='margin-bottom: 16px;'->Este jack industrial RJ45 Categoría 6 blindado está diseñado para entornos donde la exposición a agua, polvo y condiciones extremas es inevitable. Su certificación IP67 garantiza protección total contra la entrada de partículas sólidas y permite la inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos sin degradación del rendimiento. Los contactos chapados con 50 micras de oro aseguran conectividad estable y resistencia a la corrosión a lo largo de 750 ciclos de inserción. Ideal para aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y automatización industrial en exteriores o ambientes hostiles.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-> Jack RJ45 Categoría 6 / Clase E con blindaje integral Terminación tipo 110 (impacto) para instalación rápida Certificación IP67: resistente a polvo y agua con inmersión prolongada Contactos con 50 micras de chapado en oro 750 ciclos de inserción de vida útil mecánica Rango de temperatura operativa: -10°C ~ 60°C Humedad relativa de operación: 10% ~ 90% RH Certificaciones: ANSI/TIA-568-C.2, UL, RoHS <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Categoría / Rendimiento</div> <div style='font-weight: bold;'->Cat 6 / Clase E</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Blindaje</div> <div style='font-weight: bold;'->Integral (STP)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protección IP</div> <div style='font-weight: bold;'->IP67 (polvo y agua)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Inmersión en Agua</div> <div style='font-weight: bold;'->30 min a 1 m (3.28 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Terminación</div> <div style='font-weight: bold;'->Tipo 110 (impacto)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Chapado Contactos</div> <div style='font-weight: bold;'->50 micras de oro</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Ciclos de Inserción</div> <div style='font-weight: bold;'->750 ciclos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura</div> <div style='font-weight: bold;'->-10°C ~ 60°C</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Humedad</div> <div style='font-weight: bold;'->10% ~ 90% RH</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Certificaciones</div> <div style='font-weight: bold;'->ANSI/TIA-568-C.2, UL, RoHS</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmersión prolongada en agua hasta 1 metro de profundidad
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 3	750 ciclos de inserción para uso industrial intensivo
Característica 4	Blindaje integral contra interferencias electromagnéticas
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 60°C en ambientes extremos
Característica 6	Certificado ANSI/TIA-568-C.2 para rendimiento Cat 6 garantizado