



SKU: NKP5E88MBL Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding: 20px;>Este módulo jack Keystone RJ45 de Categoría 5e está diseñado para infraestructuras de red que requieren conectividad confiable y de alto rendimiento. La terminación por impacto estilo 110 permite instalaciones rápidas y consistentes, reduciendo el tiempo de despliegue en proyectos de cableado estructurado. Su compatibilidad dual con los esquemas T568A y T568B ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes estándares de cableado existentes. El diseño Keystone universal facilita la integración en paneles de conexión, faceplates y cajas de superficie, optimizando la organización del rack de telecomunicaciones. Con certificación de desempeño que supera los requisitos de Categoría 5e y cumplimiento ambiental RoHS, este conector representa una solución robusta para entornos empresariales, educativos y de datos.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;>Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;>Desempeño que excede los requisitos de Categoría 5e (ANSI/TIA-568-C.2) y Clase D (ISO 11801)Compatible con esquemas de cableado T568A y T568BTerminación por impacto estilo 110 para instalación rápida y eficienteDiseño Keystone RJ45 para fácil integración en paneles y faceplatesCumplimiento normativo RoHS respetuoso con el medio ambienteRendimiento certificado en canales hasta 100 MHzConfiguración 8 posiciones y 8 cables (8P8C)Módulo sin blindaje para aplicaciones estándar de red<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;>Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 15px 0; color: inherit; background-color: transparent;><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;>Identificación</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Tipo de productoMódulo jack de cobre</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>ColorNegro</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;>Nivel de desempeñoCat 5e / Clase D</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;>Conectividad</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Tipo de jackRJ45</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Configuración8 posiciones, 8 cables</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;>Tipo de conexión110 (estilo de impacto)</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;>Esquema de cableadoT568A / T568B</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;>Mecánico y formato</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Tipo de móduloKeystone</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Espacios modulares1</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;>Número de puertos1</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Rendimiento y normativasANSI/TIA C.2</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Ancho de bandaHasta 100 MHz</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>AplicaciónSin blindaje (UTP)</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Estándar ANSI/TIA568-C.2</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);>Estándar ISO11801 (Clase D)</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;>Cumplimiento ambientalRoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño que excede estándar ANSI/TIA-568-C.2
Característica 2	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 3	Terminación por impacto para instalación rápida
Característica 4	Diseño Keystone para integración en paneles y faceplates
Característica 5	Cumplimiento RoHS para operación ecológica
Característica 6	Rendimiento certificado hasta 100 MHz