



SKU: NKP5E88MBL Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; ></p><p>Este módulo jack Keystone RJ45 de Categoría 5e está diseñado para infraestructuras de red que requieren conectividad confiable y de alto rendimiento. La terminación por impacto estilo 110 permite instalaciones rápidas y consistentes, reduciendo el tiempo de despliegue en proyectos de cableado estructurado. Su compatibilidad dual con los esquemas T568A y T568B ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes estándares de cableado existentes. El diseño Keystone univers facilita la integración en paneles de conexión, faceplates y cajas de superficie, optimizando la organización del rack de telecomunicaciones. Con certificación de desempeño que supera los requisitos de Categoría 5e y cumplimiento ambiental RoHS, este conector representa una solución robusta para entornos empresariales, educativos y de datos.</p><p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Desempeño que excede los requisitos de Categoría 5e (ANSI/TIA-568-C.2) y Clase D (ISO 11801)Compatible con esquemas de cableado T568A y T568BTerminación por impacto estilo 110 para instalación rápida y eficienteDiseño Keystone RJ45 para fácil integración en paneles y faceplatesCumplimiento normativo RoHS respetuoso con el medio ambienteRendimiento certificado en canales hasta 100 MHzConfiguración 8 posiciones y 8 cables (8P8C)Módulo sin blindaje para aplicaciones estándar de red<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Identificación</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tipo de productoModulo jack de cobre</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>ColorNegro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Nivel de desempeñoCat 5e / Clase D</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tipo de jackRJ45</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Configuración8 posiciones, 8 cables</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Esquema de cableadoT568A / T568B</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Meccanico y formato</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tipo de moduloKeystone</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Espacios modularesSin blindaje</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Número de puertos8</div><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Rendimiento y normativas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Ancho de bandaHasta 100 MHz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>AplicaciónSin blindaje (UTP)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Estándar ANSI/TIA568-C.2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Estándar ISO11801 (Clase D)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Cumplimiento ambientalRoHS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño que excede estándar ANSI/TIA-568-C.2
Característica 2	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 3	Terminación por impacto para instalación rápida
Característica 4	Diseño Keystone para integración en paneles y faceplates
Característica 5	Cumplimiento RoHS para operación ecológica
Característica 6	Rendimiento certificado hasta 100 MHz