



Jack Keystone / Cat 5e / Impacto 110 / RJ45 / 8P8C / UTP / Blanco Mate

SKU: NKP5E88MIW Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$82.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Módulo jack keystone de cobre diseñado para infraestructuras de red profesionales que requieren conectividad confiable y de alto desempeño. Este conector RJ45 de 8 posiciones y 8 cables utiliza terminación de estilo 110 por impacto, facilitando instalaciones rápidas y consistentes en entornos de alta densidad. Su construcción con contactos de 50 micropulgadas de oro garantiza resistencia a la corrosión y mantenimiento de la integridad de la señal a lo largo del tiempo. Compatible con aplicaciones Ethernet de 10 Mbps hasta 1 Gbps, así como con implementaciones ATM de alta velocidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Terminación de impacto estilo 110 para instalación eficiente con herramienta de punch-downCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B según estándar de la instalaciónContactos con 50 micropulgadas de oro para óptima conductividad y resistencia a la oxidaciónSoporte completo para PoE: IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt Tipos 3 y 4 (hasta 90W)Cumplimiento RoHS para reducción de sustancias peligrosas en entornos sensiblesColor blanco mate para integración estética en mobiliario de telecomunicaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de producto</div><div style='color: inherit;*>Módulo jack de cobre, tipo Keystone</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Categoría / Clase</div><div style='color: inherit;*>Categoría 5e / Clase D (hasta 100 MHz)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Configuración</div><div style='color: inherit;*>8 posiciones, 8 cables (8P8C)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de jack</div><div style='color: inherit;*>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Estilo de terminación</div><div style='color: inherit;*>Impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Esquema de cableado</div><div style='color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Blindaje</div><div style='color: inherit;*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Cables compatibles</div><div style='color: inherit;*>22-26 AWG, 100 ohmios, par trenzado sin blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Materiales de contacto</div><div style='color: inherit;*>50 micropulgadas de oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Estándares de desempeño</div><div style='color: inherit;*>ANSI/TIA-568-C.2 Cat 5e, ISO 11801 Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Normativas</div><div style='color: inherit;*>UL 1863, RoHS, ANSI/TIA-1096A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Soporte PoE</div><div style='color: inherit;*>IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt Tipos 3 y 4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicaciones soportadas</div><div style='color: inherit;*>10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, ATM 155/622 Mbps, ATM 1.2 Gbps</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación por impacto para instalación rápida
Característica 2	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 3	Contactos con 50 micropulgadas de oro para durabilidad
Característica 4	Soporta PoE hasta 802.3bt Tipos 3 y 4
Característica 5	Cumple normativa RoHS para seguridad ambiental
Característica 6	Desempeño verificado hasta 100 MHz