



SKU: NKP5E88MWH Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Módulo jack Keystone de cobre diseñado para infraestructuras de red que requieren desempeño confiable en transmisiones de datos. Compatible con categoría 5e y clase 10. El conector RJ45 de 8 posiciones y 8 cables utiliza terminación de impacto estilo 110 para asegurar conexiones estables y duraderas. Su esquema de cableado dual T568A/T568B ofrece flexibilidad en la implementación, mientras que su formato universal permite la integración en paneles de conectividad, faceplates y cajas de pared de diversos fabricantes.

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Características principales

- Terminación de impacto estilo 110 para asegurar conexiones estables y duraderas.
- Esquema de cableado dual T568A/T568B ofrece flexibilidad en la implementación.
- Formato universal permite la integración en paneles de conectividad, faceplates y cajas de pared de diversos fabricantes.
- Cumplimiento con estándares internacionales RoHS y certificaciones de seguridad.

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Desempeño categoría 5e/clase D

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Esquema de cableado configurable

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Terminación de impacto estilo 110

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Conector RJ45 sin blindaje para entornos de operación estándar

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Formato Keystone universal para múltiples aplicaciones de montaje

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Cumplimiento con estándares internacionales RoHS y certificaciones de seguridad

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Especificaciones técnicas

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Tipo de producto

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Nivel de desempeño

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Esquema de cableado

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Sin blindaje (UTP)

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Configuración de puertos

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Tipo de jack

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Tipo de conexión

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Cumplimiento y certificaciones

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Estándares de rendimiento

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Conformidad ambiental

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Aprobaciones de seguridad

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;*>UL 1863

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño Cat 5e/Clase D para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Esquema de cableado dual T568A/T568B configurable
Característica 3	Terminación por impacto 110 para instalación robusta
Característica 4	Conector RJ45 no blindado para entornos estándar
Característica 5	Diseño Keystone universal compatible con múltiples aplicaciones
Característica 6	Cumplimiento RoHS y certificaciones UL 1863, ANSI/TIA-568-C.2