



Jack Keystone / Cat 6 Clase E / Terminación 110 / RJ45 / 1 Puerto / Blanco Mate

SKU: NK688MIW Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$152.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este módulo jack keystone de cobre ofrece rendimiento certificado Categoría 6 / Clase E para infraestructura de redes de datos de alto desempeño. Su diseño con terminación de impacto estilo 110 permite instalaciones rápidas y confiables en entornos profesionales. El conector RJ45 de 8 posiciones y 8 cables soporta esquemas de cableado T568A y T568B, brindando flexibilidad en la implementación de la planta interna. Fabricado en color blanco mate, se integra discretamente en faceplates y patch panels estándar de la industria.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Terminación por impacto estilo 110 para instalación eficienteCompatibilidad dual con esquemas T568A y T568BRendimiento Categoría 6 / Clase E hasta 250 MHzMódulo keystone de un puerto para montaje universalDurabilidad superior: más de 2500 ciclos de conexión y 20 ciclos de terminación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>>Identificación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>>Tipo: Módulo jack de cobre
Color: Blanco mate
Módulo: Keystone de 1 puerto
Jack: RJ45 (8 posiciones, 8 cables)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>>Desempeño eléctrico</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>>Nivel: Categoría 6 / Clase E
Impedancia: 100 ohmios
Frecuencia máxima: 250 MHz
Resistencia de contacto: 500 mΩ</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>>Terminación y cableado</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>>Estilo: Terminación de impacto 110
Esquema: T568A / T568B
Aplicación: Sin blindaje (UTP)
Cable compatible: UTP 4 pares, calibre 22-26 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>>Durabilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>>Ciclos de conexión: > 2,500 ciclos
Ciclos de terminación: > 20 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>>Estándares y certificaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>>ANSI/TIA-568-C.2
Cumplimiento RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación por impacto para instalación rápida
Característica 2	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 3	Rendimiento verificado hasta 250 MHz
Característica 4	Más de 2500 ciclos de conexión duraderos
Característica 5	Cumplimiento con directiva ambiental RoHS
Característica 6	Compatible con cable UTP de 4 pares calibre 22-26 AWG