



Jack RJ45 / Cat 6 / Sin herramienta de impacto / 8P8C / 22-26 AWG / Color rojo

SKU: CJ688TGRD Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$346.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack de cobre UTP Categoría 6/Clase E de 8 posiciones y 8 cables, diseñado para terminación sin herramienta de impacto. Compatible con cable de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. Utiliza un método de terminación de movimiento hacia adelante que mantiene la geometría del par de cables y elimina el destrenzado del conductor. Incluye tapa de terminación codificada en blanco para identificación de rendimiento Categoría 6 y etiqueta universal para esquemas de cableado T568A y T568B.

Características principales

- Terminación sin herramienta de impacto, reduce tiempo de instalación
- Método de terminación optimiza geometría del cable y elimina destrenzado
- Cumple ANSI/TIA-1096-A para alto rendimiento
- Contactos con 50 micro pulgadas de oro para durabilidad
- Clasificado para 2500 ciclos de inserción
- Compatible con IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++)
- Tapa codificada por color para identificación de categoría
- Etiqueta universal codificada para esquemas T568A y T568B

Especificaciones técnicas

Estilo: TG, Mini-Com

Categoría: 6 / Clase E

Configuración: 8 posiciones, 8 cables (8P8C)

Tipo: UTP 4 pares, 22-26 AWG, 100 ohms

Durabilidad: 2500 ciclos de inserción

Compatibilidad PoE: IEEE 802.3af/at/bt

Estándar: ANSI/TIA-1096-A

Esquemas de cableado: T568A y T568B (etiqueta universal codificada)

Identificación: Tapa codificada en blanco para Categoría 6

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Optimiza geometría del par trenzado
Característica 3	Contactos con 50 micro pulgadas de oro
Característica 4	2500 ciclos de inserción
Característica 5	Compatible PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 6	Codificación T568A/B con etiqueta universal