



Jack RJ45 / Categoría 5e / Terminación sin herramienta / 22-24 AWG / 100W PoE / Azul

SKU: CJ5E88TGBU Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$256.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack de cobre UTP Categoría 5e/Clase D de 8 posiciones y 8 cables, diseñado para terminación sin herramienta de impacto. Utiliza un método de terminación de movimiento hacia adelante que optimiza el rendimiento al preservar la geometría del par de cables y eliminar el destrenzado del conductor. Compatible con cable de par trenzado sin blindaje de 100 ohms en calibres 22 a 24 AWG. Incluye tapa de terminación codificada en blanco para identificación de rendimiento y etiqueta universal con codificación para esquemas de cableado T568A y T568B.

Características principales

- Terminación sin herramienta de impacto
- Contactos con 50 µm de oro para mayor durabilidad
- Soporte IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 hasta 100W (PoE++)
- Método de terminación que mantiene geometría del par
- Etiqueta universal codificada para T568A/B
- Operación en temperaturas de -10°C a 65°C

Especificaciones técnicas

- Terminación sin herramienta (tool-free)
- Sin herramienta (tool-free)
- 8 posiciones / 8 cables
- Color: Azul
- 22-24 AWG
- Impedancia: 100 ohms
- Espeador de oro en contactos: 50 µm
- Soporte PoE++
- IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4, hasta 100W
- Estándares de cableado
- Temperatura operativa: -10°C a 65°C (14°F a 149°F)
- Codificación de tapa: Blanco (rendimiento Categoría 5e)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Contactos con 50 µm de oro para durabilidad
Característica 3	Compatible con PoE++ hasta 100W IEEE 802.3bt
Característica 4	Mantiene geometría del par durante instalación
Característica 5	Etiqueta universal T568A/B codificada
Característica 6	Operación de -10°C a 65°C