



Jack RJ45 Cat5e / UTP / Montaje Híbrido Plano o Angulado / Terminación 110 / Amarillo

SKU: U5-H05N5 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$99.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. El módulo jack de cobre se instala en faceplate y ofrece versatilidad de montaje híbrido que permite configuraciones planas o anguladas según las necesidades de cableado de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Plataforma universal compatible con UTP Cat5e, Cat6 y Cat6AJack RJ45 híbrido: montaje plano o angulado en placa de paredInstalación rápida con terminación punch down tipo 110Diseño de lazado lineal para facilitar la terminación de cablesOperación confiable en temperaturas de -10°C a 60°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: bold;*>Categoría 5e / Clase D</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;*>UTP (sin blindaje)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Terminación</div><div style='font-weight: bold;*>Punch down 110 (pinza de impacto)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar de Ponchado</div><div style='font-weight: bold;*>T568A o T568B</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: bold;*>Híbrido (plano o angulado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Jack</div><div style='font-weight: bold;*>RJ45</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold;*>Amarillo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: bold;*>1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espacios Modulares</div><div style='font-weight: bold;*>1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: bold;*>-10°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimientos</div><div style='font-weight: bold;*>UL 94 V-0, RoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal para Cat5e, 6 y 6A
Característica 2	Diseño híbrido: montaje plano o angulado
Característica 3	Terminación rápida con punch down 110
Característica 4	Lazado lineal para fácil instalación
Característica 5	Operación en -10°C a 60°C
Característica 6	Cumple UL 94 V-0 y RoHS