



Jack / Cat5e UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Terminación 110 / Azul / -10 a 60 °C / UL 94 V-0

SKU: U5-H06NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$63.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 1.4em; font-weight: 600;'>Jack Ultramax UTP Cat5e con Montaje Híbrido</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>El sistema de conectividad de cobre Ultramax de Siemon emplea una plataforma de salidas unificada que atiende requerimientos de redes UTP en categorías 5e, 6 y 6a. Las salidas Ultramax están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad del rendimiento y la eficiencia del espacio, permitiendo a los equipos de infraestructura obtener terminaciones rápidas y confiables desde la primera instalación. El módulo híbrido elimina la necesidad de seleccionar entre configuraciones planas o anguladas, adaptándose dinámicamente a las restricciones de cableado del entorno.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.15em; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Módulo jack híbrido: admite instalación plana o angulada según requerimiento del faceplateConectividad escalable UTP para categorías 5e, 6 y 6a en una misma plataformaTerminación 110 con diseño de lazado lineal que facilita la secuencia de ponchadoRango de operación extendido de -10 °C a 60 °C para entornos controlados exigentesMaterial ignífugo certificado UL 94 V-0 con cumplimiento RoHSConfiguración de cableado T568A o T568B mediante pinza de impacto estándar<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.15em; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>110 (Pinza de Impacto)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándar de Ponchado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>T568A ó T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>Híbrido (Plano o Angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Puertos / Espacios</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>1 Puerto / 1 Espacio Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>-10 °C a 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Certificación Ignífuga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cumplimiento Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>Cat5e, Cat6, Cat6a</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; font-size: 1.05em;'>Faceplate de Pared</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 1em; font-weight: 600;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin: 0;'>Infraestructura de telecomunicaciones en oficinas, centros de datos de borde, salas de control y entornos corporativos que requieren flexibilidad de montaje y terminaciones de cobre confiables con capacidad de migración a categorías superiores.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo híbrido plano o angulado en una sola pieza
Característica 2	Compatibilidad UTP con categorías 5e, 6 y 6a
Característica 3	Terminación 110 con diseño de lazado lineal simplificado
Característica 4	Operación extendida de -10 °C a 60 °C
Característica 5	Material ignífugo UL 94 V-0 y cumplimiento RoHS
Característica 6	Instalación con pinza de impacto estándar T568A o T568B