



Jack UTP Cat5e / Terminación 110 / Montaje Híbrido Plano-Angulado / 1 Puerto / Color Negro

SKU: U5-H01N5 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$79.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema de conectividad de cobre ultramax utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para soportar requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que permite terminaciones rápidas y confiables desde el primer uso. El diseño de lazado lineal único optimiza el rendimiento eléctrico, mientras que la configuración híbrida ofrece flexibilidad de instalación tanto en posición plana como angulada según las necesidades del espacio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectividad UTP compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6aTerminación rápida con pinza de impacto tipo 110Diseño híbrido: permite montaje plano o angulado en misma placa de paredLazado lineal único para optimización de rendimientoRango de operación de -10°C a 60°C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Acepta configuración de ponchado T568A o T568B</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Nivel de desempeño</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Categoría 5e / Clase D</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Tipo de módulo</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Híbrido (plano o angulado)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Tipo de Jack</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>RJ45</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Número de puertos</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>1</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Espacios modulares</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>1 espacio</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Tipo de terminación</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Pinza de impacto 110</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Configuración de ponchado</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>T568A o T568B</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Aplicación</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>UTP (sin blindaje)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Color</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Negro</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Rango de temperatura</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>-10°C a 60°C</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Clasificación inflamabilidad</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>UL 94 V-0</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Instalación</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Faceplate / Placa de pared</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con Cat5e, Cat6 y Cat6a
Característica 2	Terminación rápida con pinza de impacto 110
Característica 3	Diseño híbrido plano o angulado en misma placa
Característica 4	Lazado lineal único para rendimiento optimizado
Característica 5	Clasificación UL 94 V-0 para resistencia al fuego
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 60°C